

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaCem® Color

Pigmento in polvere per cemento, gesso e calce



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pigmento in polvere a base di ossidi minerali.

IMPIEGO

Per la colorazione di calcestruzzo e malta a base cemento, come:

- Intonaci e massetti a cemento
- Lastre di calcestruzzo
- Tutti i tipi di calcestruzzo e malta decorativi
- Rasature a calce e a gesso

VANTAGGI

- Pigmento sintetico a base di ossidi minerali
- Buona stabilità agli UV
- Non influisce sul tempo di presa
- Compatibile con altri prodotti della linea SikaCem®

CERTIFICATI / STANDARD

Marchatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 12878: per la colorazione di calcestruzzo e malta a base cemento

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Ossidi minerali	
Imballaggi	Barattolo di plastica:	1.5 l
	SikaCem® Color è fornito in barattoli di plastica trasparenti che rendono visibile la tinta.	
Aspetto / Colore	Colore	Confezione
	Giallo	400 g
	Ocra	400 g
	Rosso	800 g
	Nero	700 g
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 36 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	
Peso specifico apparente	Peso specifico apparente medio:	~ 0.60 g/cm ³

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato

0.5 - 2 confezioni per 25 kg di parte complessiva di legante, secondo l'intensità di colore desiderata.

Si raccomanda di realizzare delle prove preliminari.

Il dosaggio di SikaCem® Color va adattato secondo i seguenti requisiti:

- Colorazione desiderata
- Colore e dosaggio dei vari aggregati

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Per garantire una lavorazione e un trattamento successivo del calcestruzzo ottimali, si raccomanda di adottare le misure previste dalla norma SIA 262.

Proteggere la malta applicata di fresco da un essiccamento troppo rapido mediante provvedimenti appropriati. Si consiglia un trattamento successivo come per le normali malte, ad es. copertura con nonwoven umido o foglio PE oppure applicazione di una protezione dall'evaporazione.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

MISCELAZIONE

Aggiungere SikaCem® Color alla miscela secca.

Miscelare bene prima di aggiungere l'acqua.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SikaCem® Color

Giugno 2021, Versione 03.02
021405061000000052

SikaCemColor-it-CH-(06-2021)-3-2.pdf