

Sika® Primer-206 G+P

Mano di fondo contenente solventi

Descrizione del prodotto	Sika® Primer-206 G+P è una mano di fondo contenente solventi applicabile sotto prodotti della linea Sikaflex® e SikaBond® su molteplici sottofondi metallici.	
Impiego	Sika® Primer-206 G+P è una mano di fondo nera, igroindurente, per il trattamento preliminare di superfici adesive.	
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Monocomponente ■ Indurimento rapido ■ Migliora l'incollaggio ■ Lavorazione semplice 	
Caratteristiche del prodotto		
Genere		
Colore	Nero	
Imballaggi	6 x 0.25 litri (bottiglietta)	
Stoccaggio		
Condizioni di stoccaggio / Conservazione	Negli imballaggi originali integri, immagazzinati a temperature tra +5 °C e +25 °C: 9 mesi dalla data di produzione. Conservare al fresco e all'asciutto.	
Dati tecnici		
Base chimica	Soluzione di poliisocianato, pigmentata, contenente solventi	
Densità	Ca. 1.05 kg/l	(ISO 2811-1)
Tempo d'essiccamento	Min. 10 minuti, mass. 24 ore	
Volume in corpi solidi	40%	
Punto d'infiammabilità	-4 °C	(ISO 13736)
Viscosità	Ca. 10 mPas	(ISO 3219)
Temperatura d'uso	Min. +10 °C, mass. +35 °C	



Indicazioni sulla messa in opera

Natura del sottofondo Pulito, asciutto, sgrassato, privo di polvere e di parti friabili. Rimuovere completamente le parti male aderenti.

Si raccomanda di osservare le regole generali dell'edilizia.

Istruzioni per la messa in opera

Messa in opera / Attrezzi di messa in opera Scuotere energicamente Sika® Primer-206 G+P fino a udire molto distintamente la biglia d'acciaio nell'imballaggio.

Prima di applicare Sika® Primer-206 G+P pulire le superfici di adesione con Sika® Aktivator.

Il prodotto può essere messo in opera con un pennello, un tampone feltrato o un altro attrezzo appropriato, avendo cura di stendere uno strato fine, ma coprente di prodotto.

Richiudere ermeticamente l'imballaggio immediatamente dopo l'uso.

Pulizia degli attrezzi Pulire gli attrezzi con Sika® Remover-208 immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

Altre osservazioni Non utilizzare Sika® Primer-206 G+P se è gelificato, non omogeneo o sporco.

Sika® Primer-206 G+P è esclusivamente destinato all'uso da parte di personale con la necessaria esperienza. Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali, eseguire prove preliminari con materiali originali e alle condizioni di cantiere.

Valori di misurazione Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Dati specifici al paese Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.

Indicazioni importanti sulla sicurezza Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su www.sika.ch.

Note legali Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati, osservando le raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.



Sika Schweiz AG
Casella postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Telefono 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

