



INCOLLARE

IMPERMEABILIZZARE

SikaCeram®-500 Ceralastic UN PRODOTTO PER INCOLLARE E IMPERMEABILIZZARE

- Risparmio del tempo di lavoro: 30%, risparmio dello spazio in magazzino 45%
- Impermeabilizzazione e adesivo in un solo prodotto
- Pratica e rapido da mettere in opera
- Anche per piastrelle di grandi dimensioni all'esterno!
- Fibrorinforzato, consistenza regolabile

BUILDING TRUST



SikaCeram®-500 Ceralastic

IMPERMEABILIZZARE E INCOLLARE IN UNO

Impermeabilizzazione rapida e flessibile e adesivo in un solo prodotto. Una **vera rivoluzione** nell'ambito dell'impermeabilizzazione e della posa di piastrelle in ceramica. I lavori che prima dovevano essere eseguiti con almeno due prodotti e più fasi di lavoro, con i relativi tempi di attesa, si eseguono con un solo prodotto grazie a SikaCeram®-500 Ceralastic. Ideale per l'impermeabilizzazione rapida in ambiti come i bagni, i balconi, le piscine, per la posa rapida di rivestimenti in ceramica. Soddisfa le esigenze della classe **C2 E S2** secondo la norma EN 12004 (adesivo) e della classe **CM 01 P** (con tessuto d'armatura CM 02 P) secondo la norma EN 14891 (impermeabilizzazione).

IMPIEGO

- Impermeabilizzazione e adesivo in un prodotto, senza lunghi tempi d'attesa
- Ottimo per balconi e terrazze
- Anche per piastrelle di grandi dimensioni all'esterno
- All'interno e all'esterno
- Per pareti e pavimenti



MONOCOMPONENTE

RESISTENTE AL GELO

PIÙ RAPIDO, PIÙ SEMPLICE, PIÙ ECONOMICO, RISPARMIO DI TEMPO 30%, SPAZIO DI MAGAZZINO RIDOTTO DEL 50%

NCOLLAGGIO E IMPERMEABILIZZAZIONE IN UNO

EFFLORESCENZA DEBOLE

TEMPO APERTO E DI LAVORABILITÀ PROLUNGATO

ELEVATE PROPRIETÀ DI PONTE SULLE FESSURE

DI REGOLA CON 2 PRODOTTI



1a FASE DI LAVORO

- Applicazione dell'impermeabilizzazione
- Tempo d'attesa 5 - 6 ore



2a FASE DI LAVORO

- Applicazione del secondo strato d'impermeabilizzazione
- Tempo d'attesa 1 giorno



3a FASE DI LAVORO

- Applicazione dell'adesivo per piastrelle e posa delle stesse

3

GIORNI

IMPERMEABILIZZARE E INCOLLARE IN UNA SOLA FASE DI LAVORO CON SikaCeram®-500 Ceralastic



1a FASE DI LAVORO

- Applicazione dell'impermeabilizzazione, compresa la posa dei nastri isolanti nel primo strato, tempo d'attesa 3 ore

2a FASE DI LAVORO

- Posa delle piastrelle con SikaCeram®-500 Ceralastic con il metodo Buttering/ Floating

1

GIORNO

Osservazione: la comparazione si riferisce all'applicazione in orizzontale



Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

