

PRODUKTDATENBLATT

Sika® SealTape Protect

Schnittschutzband für Dichtbänder

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rostfreies, vollflächig vlieskaschiertes Edelstahlband mit Klebeflächen für den Schutz vor Verletzungen der Abdichtung unter Fliesen und Platten beim Herausschneiden der elastischen Fugen.

ANWENDUNG

- Geeignet für Wand/Wand-, Wand/Boden-Anschlüsse sowie alle Details
- Zum Schutz von Bewegungsfugen aller Art sowie der Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen
- Für Innen- und Aussenanwendung

VORTEILE

- Sehr flexibel
- Einfache Anwendung
- Hochwertiger Edelstahlstreifen verhindert Verletzungen durch ein Cuttermesser
- Selbstklebende Streifen zur sicheren Fixierung auf allen Untergründen
- Alkalibeständig
- Sehr dünn

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Alkalibeständiges Edelstahlband mit Vlieskaschierung	
Lieferform	Schachtel:	Rolle mit Schere
	Palette:	324 Schachteln
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Aussehen/Farbton	Weiss	
Länge	~ 20 m	
Breite	~ 25 mm	
Dicke	~ 0.8 mm	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Sika® SealTape Protect wird nach vollständiger Trocknung der Abdichtung im Bereich der Bewegungsfugen aufgeklebt. Dazu wird das rückseitig aufgebrachte Schutzpapier abgezogen und das Band in dem geplanten Bewegungsfugenbereich aufgeklebt. Anschliessend kann direkt mit der Verlegung des keramischen Belages begonnen werden.

Bei der Verlegung der Fliesen ist darauf zu achten, dass die elastischen Fugen im Belag in Abhängigkeit der Lage des Schnittschutzbandes anzuordnen sind.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sika® SealTape Protect
Februar 2022, Version 02.01
02179020620000024

SikaSealTapeProtect-de-CH-(02-2022)-2-1.pdf