

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnafil® T Revêtement pour poteau

Pièce façonnée pour revêtement de poteaux

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Sarnafil® T Revêtement pour poteau est fabriqué à base de polyoléfines thermoplastiques (PP)

EMPLOI

Sarnafil® T Revêtement pour poteau ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

- Ils sont utilisés pour des revêtements sur les systèmes toiture plate Sarnafil T

AVANTAGES

- Résistant à l'exposition permanente aux rayons UV
- Mise en œuvre simple et sûre
- Soudable thermiquement à l'air chaud, pas d'apport de flamme
- Recyclable

Type 5: revêtement pour poteau fermé



Type 6: revêtement pour poteau ouvert



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polyoléfines thermoplastiques (TPO) sur la base de polypropylène (PP)		
Conditionnement	En fonction de la quantité de commande et de la dimension les revêtements sont livrés sur palettes ou emballés dans des cartons.		
Aspect/Couleurs	Surface:	lisse	
	Couleur:	beige gris fenêtre (identique RAL 7040) autres couleurs sur demande	
Conservation	Stockage jusqu'à 5 ans après la production		
Conditions de stockage	Les emballages originaux avec des températures de +5 °C à +30 °C doivent être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie. Les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres.		
Dimensions	Diamètre intérieur	Longueur du tuyau	Dimension de la tablette
	23 mm	300 mm	Ø 210 mm
	29 mm	300 mm	Ø 210 mm
	35 mm	300 mm	Ø 210 mm
	44 mm	300 mm	Ø 210 mm
	49 mm	300 mm	Ø 210 mm
	Autres dimensions sur demande		
Epaisseur	1,5 mm		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Comportement au feu	Classe E	(EN 11925-2, classement d'après EN 13501-1)
----------------------------	----------	---

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système	Peut être utilisé avec toutes les membranes d'étanchéité synthétique Sarnafil® T
--------------------------------	--

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	-20 °C min. / +60 °C max.
-------------------------------------	---------------------------

Température du support	-30 °C min. / +60 °C max.
-------------------------------	---------------------------

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

sation est limitée à +50 °C.

APPLICATION

L'installation doit être effectuée uniquement par des entreprises formées par Sika.
Les directives de pose actuelles pour les étanchéités Sarnafil® T sont à respecter. La soudure est effectuée à l'air chaud directement sur la membrane d'étanchéité Sarnafil® TG/TS.

AUTRES REMARQUES

L'utilisation des Sarnafil® T Revêtement pour poteau est limitée aux zones géographiques où les températures mensuelles moyennes minimum sont de -50 °C. La température ambiante permanente pendant l'util-

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

Sarnafil® T Revêtement pour poteau
Septembre 2019, Version 01.01
020945032100001001