

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnafil® Décor Profile PVC

Profil Décor PVC pour toitures sans couche de protection ou d'usure

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les Sarnafil® Décor Profile PVC sont des profilés extrudés pour les membranes d'étanchéité en PVC Sarnafil.

EMPLOI

Le profil Décor permet d'obtenir sur les toitures synthétiques en PVC l'aspect esthétique identique à une toiture métallique.

AVANTAGES

- Utilisable pour les toits sans couche de protection ou d'usure

- Mise en œuvre simple
- Résistance permanente aux rayons UV
- Adapté à toutes les pentes de toiture
- Soudable thermiquement
- Disponible en différentes couleurs



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polychlorure de vinyle (PVC)	
Conditionnement	Emballage avec 25 pièces y compris les embouts des raccords	
Conservation	5 ans après la production	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures entre +5 °C et +30 °C doivent être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie.	
Aspect/Couleurs	Surface: Couleur:	lisse gris clair (identique RAL 7047) gris plomb (couleur Sika 9500) gris fenêtre (identique RAL 7040) cuivre patiné (couleur Sika 6525) bronze cuivré (identique RAL 8004) blanc trafic (identique RAL 9016) autres couleurs sur demande
Longueur	3000 mm (+10 mm / -5 mm)	
Largeur	35 mm (± 1,3 mm)	
Hauteur	25 mm (± 1,3 mm)	
Masse par unité de surface	~285 g/m	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Comportement au feu

Classe E

(EN ISO 11925-2, classification d'après EN 13501-1)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système

Les accessoires suivants sont nécessaires pour la mise en oeuvre:

- Sarnamatic Set d'adaptation pour Profil-Décor
- Appareils de soudure manuelles Leister

Membranes d'étanchéité en PVC:

- Types Sarnafil® G 410 EL
- Types Sarnafil® G 410 EL Felt
- Types Sarnafil® S 327 EL

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant

-20 °C min. / +40 °C max.

Température du support

-30 °C min. / +40 °C max.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

L'utilisation des Sarnafil® Décor Profile PVCs est limitée aux lieux présentant une température moyenne mensuelle minimale de -30 °C. La température ambiante permanente est limitée à +50 °C pendant l'utilisation.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Lors de travaux dans des locaux fermés, un apport d'air frais doit être assuré.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE/APPLICATION

Machines à souder recommandées:

- Appareils de soudure manuelles Leister
- Automate à souder Sarnamatic avec kit de conversion

Procédé de mise en oeuvre:

Positionner et aligner le Sarnafil® Décor Profile PVC sur la membrane d'étanchéité. Utiliser l'embout de jonction aux joints des Profil Décor afin d'éviter un décollage. Souder le Sarnafil® Décor Profile PVC à l'aide d'un automate à souder type Sarnamatic adapté ou souder avec un foehn manuel. Les extrémités peuvent être fermés avec un morceau de l'étanchéité de toiture.

APPLICATION

La mise en oeuvre peut être effectuée uniquement par des entreprises formées par Sika.

La mise en oeuvre des colles ou de produits de nettoyage est limitée à une température minimum de +5 °C. Des mesures spéciales sont nécessaires lorsque la température ambiante est basse. Veuillez consulter les fiches techniques respectives et les exigences aux réglementations nationales.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

Fiche technique du produit

Sarnafil® Décor Profile PVC

Mai 2022, Version 01.01

020945012150000001

BUILDING TRUST



RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sarnafil® Décor Profile PVC
Mai 2022, Version 01.01
020945012150000001

SarnafilDcorProfilePVC-fr-CH-(05-2022)-1-1.pdf