

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaRoof® Tape P

Bande adhésive polyacrylate double face pour lé d'étanchéité en TPO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le SikaRoof® Tape P est une bande adhésive double face avec un support polyester et une colle polyacrylate.



EMPLOI

Bande adhésive double face pour:

- Collage de toutes les membranes d'étanchéité TPO pour les relevés et détails sur divers supports.

AVANTAGES

- Exempt de solvants
- Très grande adhérence
- Adhérence à long terme
- Mise en oeuvre simple et économique
- Liner non collant sur les deux bords pour faciliter son décollement
- Application dès +5 °C
- Management de qualité System EN ISO 9001/14001

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Support:	Polyestère
	Colle:	Polyacrylate
	Liner:	PP siliconé
Conditionnement	Unité d'emballage:	4 rouleaux par carton
Aspect/Couleurs	Incolor	
Conservation	18 mois après la production	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à +25 °C doivent être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie.	
Longueur	25,00 m (± 0,5 m)	
Largeur	115 mm (± 5,0 mm)	
Epaisseur	0,50 mm (± 0,05 mm)	
Poids par unité de surface	1,70 kg/rouleau (± 100 g)	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Allongement à la rupture

15 - 25 %

(EN 14410)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système

Compatible avec les systèmes:

- Etanchéité Sarnafil TPO
- Etanchéité SikaRoof AT
- Etanchéité Sikaplan TPO

Accessoires:

- Primer 780

Compatibilité

Ne convient pas au contact direct avec un PVC souple, avec la terre, asphalt, bitume à chaud ou produit de traitement pour le bois. Pas compatible avec l'huile, avec des substances contenant des solvants. Ne pas laisser aux influences météorologique permanents.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant

+5 °C min. / +40 °C max.

Température du support

+5 °C min. / +40 °C max.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

Le support doit être propre, résistant, exempt d'huile, graisse et de poussière et présenter une adhérence suffisante. Peinture, résidus de ciment ou autres aspérités doivent être enlevés.

Support divers:


- Polystyrène (EPS/XPS)
- Polyuréthane (PUR/PIR)
- Panneau à base de bois
- Panneau OSB 3 couches
- Béton lisse
- Métal

PRÉPARATION DU SUPPORT

L'application du Primer 780 améliore l'adhérence du SikaRoof® Tape P sur tous les supports. Les supports poreux doivent préalablement être traités.

APPLICATION


Le SikaRoof® Tape P peut être utilisé pour le collage des relevés et pour différents détails. Selon les surfaces de collages, plusieurs bandes de collages sont à disposer à la verticale ou à l'horizontale afin de garantir un collage des bandeau d'étanchéité sans cavités.




Détail 1.5:

Il est recommandé de poser le bandeau de rive immédiatement après le collage.

OUTILLAGE/APPLICATION



Relevés plus petits que 300 mm: pose des bandes collantes à l'horizontale.



Relevés plus grands que 300 mm: pose des bandes collantes à la verticale.

1* SikaRoof® Tape P ne peut être utilisé si une bande de serrage est posée directement.

Fiche technique du produit

SikaRoof® Tape P

Février 2020, Version 01.01

02094505120000013

BUILDING TRUST



AUTRES REMARQUES

Les travaux de pose du lé de protection ne peuvent être réalisés que par des entrepreneurs avec une formation Sika.

L'utilisation est limitée aux lieux présentant une température moyenne mensuelle minimale de -50 °C. La température ambiante permanente est limitée à +50 °C pendant l'utilisation.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

SikaRoof® Tape P

Février 2020, Version 01.01
02094505120000013