

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Dörr-Titanol® E

Imprimitura bituminosa priva di solventi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer privo di solventi diluibile con acqua a base di un'emulsione bituminosa acquosa.

IMPIEGO

- Primer bituminoso (emulsione) per interni ed esterni
- Fondo adesivo per membrane impermeabilizzanti bituminose su tutti i supporti minerali assorbenti (come calcestruzzo e cemento)

VANTAGGI

- Buona adesione
- Non nocivo dal punto di vista ecologico
- Inodore
- Buona tolleranza chimica

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Giscode: BBP 10

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Wasser-Bitumen-Emulsion	
Imballaggi	Secchio di plastica:	25 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere assolutamente dal gelo!	
Colore	Asciutto:	nero
	Bagnato:	marrone
Densità	~ 1.0 kg/dm ³	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	0.3 - 0.4 l/m ²	
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.	
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.	
Substrati	Adatto anche in caso di tempo umido ma non bagnato, come precipitazioni piovose.	

Tempo di essiccazione

~ 30 ore

(> +20 °C)

Questi valori sono influenzati dalla quantità di primer applicato e dalle mutevoli condizioni atmosferiche, in particolare temperatura e umidità relativa dell'aria.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Il supporto deve essere uniforme, solido, liscio, pulito, asciutto, privo di sporgenze o creste taglienti, oli, grassi, polvere e particelle non aderenti.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Per ottenere la qualità della superficie richiesta, utilizzare attrezzature di preparazione adeguate.

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Osservare le istruzioni per la messa in opera di sistemi impermeabilizzanti bituminosi così come i certificati e gli standard applicabili.

Per la messa in opera di Dörr-Titanol® E si raccomanda di osservare le regole generali dell'edilizia.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Dörr-Titanol® E

Novembre 2022, Versione 07.01
02094507510000007