

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Filler-101

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Oberflächen- und Fugenfüller

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasierter, gebrauchsfertiger Fugenfüller und Breitspachtel für Flächen mit Schichtdicken von 0 - 3 mm im Innenbereich.

ANWENDUNG

- Für Wände und Decken
- Auf Beton, Gipskartonplatten, alten Tapeten, usw.
- Nur für den Innenbereich

VORTEILE

- Geeignet für sehr glatte Oberfläche
- Einfache Anwendung

- Schnell trocknend
- Gebrauchsfertig, kein Mischen erforderlich
- Hohe Anfangshaftung auf Putz und Beton

PRÜFZEUGNISSE

- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15824: Festlegungen für Aussen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 13963: Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren (Typ 3A, Fertigmischung, Mehrzweckmischung)

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Gefüllte Styrol-Acrylat-Dispersion	
Lieferform	Plastik-Tube:	250 ml
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit und Frost schützen.	
Aussehen/Farbtone	Weisse Paste	
Grösstkorn	D _{max} :	0.12 mm
Dichte	~ 1.2 kg/l	
Feststoffgehalt nach Gewicht	~ 62 %	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	~ 1 l Sika® Filler-101 reicht für ~ 1 m ² /mm Schichtdicke
	Abhängig von der Rauheit des Untergrundes und der aufgetragenen Schichtdicke.

Schichtdicke	Max. 3 mm	
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C	
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C	
Aushärtezeit	~ 1 Stunde/mm	(Dickere Anwendungen können eine längere Zeit erfordern.)

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, staub- und ölfrei sein.

MISCHEN

Sika® Filler-101 wird gebrauchsfertig geliefert, kein Mischen notwendig.

APPLIKATION

Sika® Filler-101 kann mit einem Spachtel in Schichtdicken von 0 - 3 mm aufgetragen werden.

Beim Füllen von tieferen Löchern oder Rissen muss der Spachtel in mehreren Schichten aufgetragen werden und ganz durchtrocknen.

Die getrocknete Oberfläche kann überstrichen werden oder als Unterlage für Tapeten verwendet werden.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sika® Filler-101
Dezember 2021, Version 01.01
02184030300000010

