

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® Tape-120

Zubehör zu SikaProof®-808 und SikaProof®-810

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebendes Innentape auf Basis von Hotmelt für SikaProof®-808 und SikaProof®-810.
Breite: 120 mm

ANWENDUNG

Zur Verklebung der Stösse und für Detaillösungen beim SikaProof® A System.

VORTEILE

- Hohe Haftkraft auf SikaProof®-808 und SikaProof®-810
- Geeignet auch bei kühler und feuchter Witterung
- Ausgestattet mit Hybridverbundschicht
- Für Stösse und Detaillösungen

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Rollenbreite:	~ 120 mm
	Rollenlänge:	~ 20 m
	Kartonbox:	4 Rollen
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebilde: 18 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit etc. schützen.	
Aussehen/Farbtone	Oberfläche:	Hybridverbundschicht
	Rückseite:	Selbstklebestreifen (hotmeltbasiert)
	Farbe:	Grau
Effektive Dicke	Gesamtdicke (d_{eff}):	~ 0.60 mm

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	SikaProof® Tape-120 ist ein Systembestandteil des SikaProof®-808/-810 Systems.
---------------------	--

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +45 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +60 °C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Das Produkt ist nicht dauerhaft UV-stabil. Erfolgt die Betonage später als 60 Tage nach Verlegung von SikaProof® Tape-120, ist die Hybridverbundschicht vor UV-Strahlung zu schützen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss trocken oder leicht feucht, sauber und frei von Materialien sein, welche die Haftung beeinträchtigen könnten.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Bitte die aktuelle Verarbeitungsrichtlinie des SikaProof®-808/-810 Systems beachten.

APPLIKATION

- Schutzfolie entfernen
- Auf die Hybridverbundschicht von SikaProof® A+ (graue Seite) aufkleben
- Mit einer Andruckwalze fest andrücken

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SikaProof® Tape-120
Juli 2023, Version 03.01
020720308000000012

SikaProofTape-120-de-CH-(07-2023)-3-1.pdf