

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor® Pronto Filler

Carica per prodotti PMMA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Carica inerte per Sikafloor® Pronto.

IMPIEGO

Sikafloor® Pronto Filler dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Per resine a base di polimetilmetacrilato (PMMA)
- Impedisce il deposito in profondità della sabbia co-sparsa

VANTAGGI

- Migliora le proprietà meccaniche della resina (a dipendenza della quantità)
- Consente di regolare la viscosità delle resine Sikafloor® a base di PMMA
- Economico, miscelazione e messa in opera semplici
- Non incide sul tempo di impiego o sulla velocità di indurimento
- Aggiunta minima per modificare la viscosità della resina
- Inerte, non reattivo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Sacco:	25 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Una volta aperto l'imballaggio, utilizzare rapidamente il prodotto.	
Aspetto / Colore	Polvere bianca	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Consultare la relativa scheda dati.
Consumo	Consultare la relativa scheda dati.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Sikafloor® Pronto Filler va utilizzato esclusivamente con i prodotti Sikafloor® Pronto previsti e conformemente alle indicazioni riportate nella scheda dati del relativo prodotto.

Sikafloor® Pronto Filler può essere utilizzato solamente asciutto. L'umidità riduce l'adesione delle particelle, causando una rapida tixotropizzazione della massa di rivestimento e favorendo la formazione di macchie bianche.

L'aggiunta di una quantità eccessiva di Sikafloor® Pronto Filler può causare problemi di reticolazione.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Indicazioni generali

Aggiungere la quantità necessaria di Sikafloor® Pronto Filler alla resina Sikafloor® a base di PMMA conformemente alle indicazioni della scheda dati del sistema e mescolare fino ad ottenere una miscela priva di grumi. Per informazioni ulteriori consultare la scheda dati di sistema del relativo prodotto.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikafloor® Pronto Filler
Aprile 2023, Versione 04.01
020813010010000004

SikafloorProntoFiller-it-CH-(04-2023)-4-1.pdf