

# SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## Sikagard<sup>®</sup>-715 W

### PRODOTTO ANTIMUFFA E ANTIALGHE

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Soluzione a base di acqua per la rimozione di muschi, licheni ed alghe.

#### IMPIEGO

Sviluppato per la rimozione completa di muschi, alghe, licheni ed altre incrostazioni organiche da superfici interne ed esterne (tende da sole, tetti, grondaie, verande, terrazze e balconi, pareti, pavimenti, legno, infissi di plastica, ombrelloni) o per opere in pietra decorative, pietre tombali ecc.

#### VANTAGGI

- Liquido a base acqua con ottime proprietà detergenti su superfici lisce e porose
- Buon potere di penetrazione e di dispersione
- Privo di solventi organici
- Privo di fosfati
- Utilizzabile anche in ambienti interni, nessuna esalazione dannosa o irritante
- Applicabile su diversi materiali (opere murarie, pietra naturale, calcestruzzo, legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, gomma e superfici laccate)
- Non scolora né macchia su questi materiali
- Non biocida conformemente alla direttiva 98/8 EC
- Soddisfa i requisiti europei del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti (composizione: < 5 % tensioattivi non ionici, < 5 % fosfonati)

#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Liquido a base acqua contenente tensioattivi non ionici, silicati e agenti sequestranti		
<b>Imballaggi</b>	Bidone:	2 l	5 l
	Cartone:	10 pezzi	4 pezzi
<b>Colore</b>	Incolore, trasparente		
<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione		
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Conservare al fresco e all'asciutto nell'imballaggio originale non danneggiato. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.		
<b>Densità</b>	~ 1.01 g/cm <sup>3</sup>	( +20 °C)	
<b>Valore pH</b>	~ 11.5		

#### INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

<b>Resa</b>	10 - 13 m <sup>2</sup> /l
<b>Temperatura dell'aria</b>	> +5 °C

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### APPLICAZIONE

Applicare Sikagard®-715 W con un pennello, una spugna o a spruzzo sulle superfici da pulire.

Lasciare agire il prodotto per 5 - 10 minuti, poi sciogliere le superfici per rimuovere le impurità.

Per rimuovere completamente lo sporco secco od ostinato o eventuali residui, ripetere la procedura.

### VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

### DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

### ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
Sikagard®-715 W  
Aprile 2018, Versione 01.01  
020405030040000001

Sikagard-715W-it-CH-(04-2018)-1-1.pdf