

Sikaplan® WT 6200-20 C

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 74526440

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps:	74526440
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13362:2005 Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Kanälen erforderlich sind
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13362:2005
	Notifizierte Stelle(n):	1213

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Zugfestigkeit			
▪ Längsrichtung	> 6 N/mm ²	System 2+	
▪ Querrichtung	> 6 N/mm ²		
Widerstandsfähigkeit bei statischer Belastung	> 3 kN	System 2+	
Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Form	NPD	System 2+	
Dauerhaftigkeit			EN 13362:2005
▪ Witterungsbeständigkeit	NPD		
▪ Oxidationsbeständigkeit	NPD	System 2+	
▪ Beständigkeit gegen umweltbedingte Spannungsrissbildung	NPD		
Gefährliche Stoffe	NPD	System 2+	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 30.03.2020



Oliver Haase
Produktioningenieur
Zürich am 30.03.2020



.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

VERWANDTE LEISTUNGSERKLÄRUNG

Product-Name	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nr.
Sikaplan® WT 6200-20 C	EN 13361:2004+A1:2006	10393082
Sikaplan® WT 6200-20 C	EN 13492:2004+A1:2006	45260858
Sikaplan® WT 6200-20 C	EN 13493:2005	41887861
Sikaplan® WT 6200-20 C	EN 13967:2012	37979151
Sikaplan® WT 6200-20 C	EN 15382:2013	71692146

Leistungserklärung

Sikaplan® WT 6200-20 C
74526440
2020.03, Revision 1.0
1005



08

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 74526440

EN 13362:2005

Notifizierte Stelle: 1213

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Kanälen erforderlich sind

Zugfestigkeit

- Längsrichtung > 6 N/mm²
- Querrichtung > 6 N/mm²

Widerstandsfähigkeit bei statischer Belastung > 3 kN

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

Sikaplan® WT 6200-20 C

74526440

2020.03, Revision 1.0

1005

3/4

BUILDING TRUST



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
Sikaplan® WT 6200-20 C
74526440
2020.03, Revision 1.0
1005

4/4

BUILDING TRUST

