

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® Aktivator-317

Nettoyant adhésif transparent de dernière génération pour le remplacement de vitrages automobiles

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU PRODUIT (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base Chimique	Nettoyant adhésif contenant des solvants	
Couleur (CQP001-1)	Incolore, clair	
Température d'application	-5 °C à 45 °C	
Méthode d'application	Essuyer au moyen d'un papier non pelucheux	
Consommation	20 ml/m ²	
Temps d'évaporation	-5 °C à 45 °C	3 minutes
	-20 °C à -5 °C	10 minutes
	au maximum	8 heures
Durée de stockage	12 mois ^A	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Stocker dans un récipient fermé dans un endroit sec à ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Sika® Aktivator-317 est un produit de prétraitement spécialement formulé pour le remplacement des vitrages automobiles. Avec sa large gamme de températures d'application, le produit est la solution de prétraitement pour toute l'année, tant pour les procédés mobiles que sur site.

Son application s'effectue en un seul passage, ce qui réduit la complexité du procédé et le temps d'application.

Avantages du produit

- Utilisable toute l'année, aucune précaution particulière n'est nécessaire par temps froid
- S'enlève sans laisser de traces sur le verre et la peinture
- Temps de séchage court
- Facile à appliquer et à essuyer
- Utilisation simple, rapide et propre

DOMAINE D'APPLICATION

Sika® Aktivator-317 a été spécialement formulé pour le remplacement de vitrages automobiles.

Sika® Aktivator-317 peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -5 °C sans exigences supplémentaires en matière de mise en œuvre.

La large plage de températures d'application spécifiée, associée à un temps de séchage court, permet son utilisation aussi bien dans le cadre de procédures de montage mobiles que sur site.

Sika® Aktivator-317 est exclusivement destiné au remplacement des vitrages automobiles.

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

MÉTHODE D'APPLICATION

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de poussière et de salissures. L'adhérence peut être améliorée par d'autres étapes de prétraitement telles que le meulage ou le nettoyage avant l'application de l'activateur.

Application

Appliquer Sika® Aktivator-317 avec parcimonie et sans essuyer ensuite. Imbiber un chiffon propre et non pelucheux ou un papier absorbant avec Sika® Aktivator-317 et essuyer une fois les surfaces à coller. S'assurer que toute la surface adhésive a été traitée au préalable. Appliquer Sika® Aktivator-317 sur le verre dans un seul sens, tout en maintenant le contact. Terminez l'opération légèrement en retrait du point de départ afin de garantir une couverture complète de la surface de collage. La température idéale pour l'application et le support se situe entre 15 °C et 25 °C. La consommation et le type d'application dépendent de la nature spécifique du support.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Sika® Aktivator-317 est un produit de prétraitement réactif à l'humidité. Afin de ne pas altérer la qualité du produit, il est important de refermer immédiatement la boîte après chaque utilisation au moyen de la fermeture plastique interne. Dès que l'étape de travail concernant la préparation de la surface est terminée, revisser immédiatement le bouchon en plastique sur la boîte.

Après la première ouverture, l'activateur doit être éliminé après un délai d'environ un mois. Ne pas diluer ou mélanger Sika® Aktivator-317 avec d'autres substances. Ne pas utiliser l'activateur comme nettoyant ou pour le lissage. En cas d'utilisation sur des supports transparents ou translucides tels que le verre, le plastique, etc., une protection UV adéquate de la surface adhésive est absolument essentielle.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des remarques sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry. Les documents suivants sont d'autre part disponibles:

- Fiche de données de sécurité
- Instructions de pose Sika «Clear Activator Process» (sans primaire noir)

CONDITIONNEMENT

Boîte	100 ml
	250 ml
	1000 ml

REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS MESUREES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

DIRECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

