

# PARKETTVERKLEBUNG AUF FERMACELL TE POWERPANEL (LEICHTBETONPLATTEN)

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist eine Verklebung unten aufgelisteter Parkettarten auf Fermacell Powerpanel TE-Elemente möglich

Parkettart / Belagsart	Stärke/Abmessung	Holzarten (massgebend ist unsere Holzprüfliste)	Verklebung
<b>Mosaikparkett (Würfelmuster)</b>	8 mm	Siehe Holzprüfliste	<b>SikaBond® AT-80/-84</b>
<b>Zweischicht Fertigparkett</b>	Bis 10 mm Dicke Für dickere Riemen objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen	Siehe Holzprüfliste	<b>SikaBond®-54 Parquet/AT-80/-84</b>
<b>Dreischicht Fertigparkett und Landhausdielen</b>		Siehe Holzprüfliste	<b>Sika® AcouBond®-System</b> oder vollflächig <b>SikaBond® 54 Parquet/AT-80/-84</b>

## ■ Untergrund

Fermacell Powerpanel TE schwimmend nach Herstellerangaben verlegt.

## ■ Vorbereitung

- Die Fermacell Powerpanel TE Platten dürfen nicht angeschliffen werden. Verschmutzungen mit Spachtel oder Schaber entfernen
- Untergrund gründlich mit Industriestaubsauger absaugen

## ■ Vorbehandlung

Bei Bedarf Untergrund grundieren mit SikaGrund® P plus (1:1 mit Wasser verdünnt), Sika® Primer MB oder Sika® Primer MR Fast.

## ■ Verlegung

- Parkett rechtwinklig zur Verlegerichtung der Platten verlegen
- Die Verlegebreite darf 6 m und die Verlegelänge 20 m nicht überschreiten, ggf. objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen.
- Es sind ausreichend dimensionierte Randabstände zu den Wänden und angrenzenden Bauteilen gemäss SIA-Normen und ISP-Richtlinien einzuhalten.
- Massgebend für die Verarbeitung unserer Produkte sind die jeweiligen aktuellen Produktdatenblätter, sowie die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Fermacell und des Parkettlieferanten.
- Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 45 und 70% , die Holzfeuchte zwischen 7 und 9% liegen.
- Parkett darf nur auf geschraubte Elemente verklebt werden.

**Bei Sonderanwendungen, speziellen Holzarten oder Parkettabmessungen bitte objektbezogene Beratung bei Sika Schweiz AG einholen.**

**Hinweis:** Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren.

Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sika Schweiz AG.

\*Insbesondere bei Buche, Ahorn und ähnlichen Holzarten