

# Avez-vous peur d'endommagements?

## Nous avons la solution!

# Les lés de protection Sikaplan® WT

Les nouveaux lés de protection recyclés Sikaplan WT 20H ou WT 30H sont à base de polyoléfines (TPO) et sont disponibles en épaisseur de 2 et 3 mm. Ils ont une résistance au poinçonnement mécanique très élevée. En comparaison avec une protection habituelle, comme par exemple Sarnafil TG 63-13, ce nouveau lé de 2 mm d'épaisseur à base de recyclas est deux fois plus résistant.



**Le lé de protection recyclé de Sikaplan® WT protège l'étanchéité!**

Que ce soit des tubes d'échafaudage, des outils, de la ferblanterie, des pièces de ventilations ou autres objets métalliques tombés, les lés Sikaplan WT 20H ou 30H protègent efficacement. Son voile de verre intégré assure une stabilité dimensionnelle et empêche les ondulations par fort ensoleillement. Insensibles aux intempéries et à l'humidité, il peut être utilisé aussi sur les terrasses en bois!

Comme le nom l'indique, ces lés de protection sont composés de plus de 80 % de recyclas et de ce fait sont écologiquement sensationnels!



# Lés de protection recyclés Sikaplan® WT

protègent les lés d'étanchéité des dégâts mécaniques



## Champs d'applications

- Protection des dommages causés pendant la construction
- Protection de zones sensibles lors de transformations (par exemple: zones d'échafaudages)
- Protection pour des terrasses en lames de bois
- Protection sous les supports de panneaux photovoltaïques
- Protection de parties carrossables, par ex. sous socles en béton pour nacelle de nettoyage

## Mise en œuvre

- Pose libre sur l'étanchéité.
- Les joints sont soudés thermiquement avec un recouvrement de 80 mm.
- Relevés du lé le long des bords.

## Spécifications

Données techniques	Sikaplan WT 30H	Sikaplan WT 20H	Lé de protection TG 63-13
Résistance au poinçonnement	> 2000 mm	> 1500 mm	700 mm
Dimensions rouleaux	2 x 10 m	2 x 15 m	2 x 25 m
Poids	2.7 kg/m <sup>2</sup>	1.8 kg/m <sup>2</sup>	1.3 kg/m <sup>2</sup>
Compatibilité	Compatible aux produits bitumineux	Compatible aux produits bitumineux	Compatible aux produits bitumineux

Les fiches techniques peuvent être téléchargées sur notre site internet dans la rubrique Download center: sous [www.sarnafil.ch](http://www.sarnafil.ch)

## Prix

Sikaplan WT 30H	Sikaplan WT 20H	Lé de protection TG 63-13
Prix brut CHF 12.50 / m <sup>2</sup> Rabais de lancement 25 % <b>Prix net CHF 9.40 / m<sup>2</sup></b>	Prix brut CHF 9.90 / m <sup>2</sup> Rabais de lancement 25 % <b>Prix net CHF 7.40 / m<sup>2</sup></b>	Prix brut CHF 9.60 / m <sup>2</sup> dès 100 m <sup>2</sup> : 20 % Prix net (dès 100 m <sup>2</sup> ) CHF 7.70 / m <sup>2</sup>

Rabais de lancement valable jusqu'à la fin 2010

