

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Aktivator-317

Fondo pulitore di ancoraggio trasparente di ultima generazione per la sostituzione di vetri di autoveicoli

PROPRIETÀ TIPICHE DEL PRODOTTO (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA)

Base chimica	Fondo pulitore coadiuvante dell'adesione contenente solventi
Colore (CQP001-1)	Trasparente incolore
Temperatura d'impiego	Tra -5 °C e 45 °C
Metodo d'impiego	Wipe on, wipe off con carta assorbente non sfilacciante
Consumo	20 ml/m ²
Tempo di appassimento	tra -5 °C e 45 °C 3 minuti tra -20 °C e -5 °C 10 minuti massimo 8 ore
Durata di conservazione	12 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) Conservare nell'imballaggio sigillato, in luogo asciutto, a ≤ 25 °C**DESCRIZIONE**

Sika® Aktivator-317 è un prodotto di pretrattamento appositamente sviluppato per la sostituzione di vetri di autoveicoli. Grazie all'ampio intervallo di temperature d'impiego, il prodotto è una soluzione di pretrattamento per tutte le stagioni, sia per i processi mobili che in loco.

L'applicazione avviene con un'unica passata, riducendo così la complessità del processo e il tempo di applicazione.

Vantaggi

- Utilizzabile tutto l'anno, non richiede particolari accorgimenti in caso di freddo
- Si rimuove da vetro e vernice senza lasciare residui
- Tempo di asciugatura breve
- Facile da applicare e da rimuovere
- Applicazione facile, rapida e pulita

CAMPO D'IMPIEGO

Sika® Aktivator-317 è stato sviluppato appositamente per la sostituzione di vetri di autoveicoli.

Sika® Aktivator-317 può essere applicato a temperature fino a -5 °C senza ulteriori requisiti di lavorazione.

L'ampio intervallo di temperature di applicazione specificato, unito al breve tempo di essiccazione, ne consente l'impiego sia in procedure di installazione mobili che in loco.

Sika® Aktivator-317 è adatto esclusivamente alla sostituzione dei vetri per auto.

Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di professionisti con la necessaria esperienza.

MESSA IN OPERA

La superficie di adesione deve essere pulita, asciutta, priva di oli, grassi e impurità. È possibile migliorare l'adesione combinando, prima dell'attivazione, altri processi di pre-trattamento come abrasione e pulizia.

Messa in opera

Applicare Sika® Aktivator-317 con parsimonia e senza strofinare successivamente.

Inumidire con Sika® Aktivator-317 un panno o un panno-carta pulito e non sfilacciante e applicare il prodotto sulle superfici d'incollaggio con un'unica passata. Assicurarsi che l'intera superficie d'incollaggio sia stata pretrattata.

Applicare Sika® Aktivator-317 sul vetro in una sola direzione, mantenendo il contatto. Terminare l'operazione leggermente oltre il punto di partenza, per garantire una copertura completa della superficie di incollaggio.

La temperatura ottimale di messa in opera e del substrato è compresa tra 15 °C e 25 °C.

Il consumo e il tipo di applicazione dipendono dalla natura dei substrati.

INDICAZIONI IMPORTANTI

Sika® Aktivator-317 è un prodotto di pretrattamento reattivo all'umidità. Per preservare la qualità del prodotto, richiudere immediatamente il flacone con il sigillo di plastica interno dopo ogni uso. Una volta ultimato il trattamento preliminare, richiudere il flacone anche con il tappo a vite.

Dopo il primo utilizzo, smaltire il prodotto entro un mese ca.

Sika® Aktivator-317 non va diluito o mescolato con altre sostanze.

Non impiegare l'attivatore come pulitore o prodotto di lisciatura.

In caso di impiego su supporti trasparenti o traslucidi come vetro, plastica ecc. prevedere assolutamente un'adeguata protezione dagli UV della superficie d'incollaggio.

ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni qui riportate sono fornite unicamente a titolo orientativo. Per una consulenza su applicazioni specifiche contattare il dipartimento tecnico di Sika Industry.

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda dei dati di sicurezza
- indicazioni Sika per la sostituzione di vetri di autoveicoli «Procedura Clear Activator» (senza primer nero)

CONFEZIONAMENTO

Flacone	100 ml
	250 ml
	1000 ml

DATI DI BASE DEL PRODOTTO

Tutti i dati tecnici riportati nella presente scheda dati del prodotto si basano su prove di laboratorio. I dati di misurazione effettivi potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Per indicazioni riguardanti il trasporto, la manipolazione, l'impiego, lo stoccaggio e lo smaltimento dei nostri prodotti, si raccomanda di consultare la relativa scheda dati di sicurezza, la quale riporta tutte le indicazioni essenziali sotto il profilo fisico, tossicologico, ecologico e della sicurezza.

DISCLAIMER

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati del prodotto, istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali per una messa in opera in condizioni normali, fermo restando che i prodotti siano stati adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederli.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Aktivator-317
Version 02.01 (07 - 2026), it_CH
014560013330242184

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch

