

## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

## SikaShield® Titanol E

Imprimatura bituminosa priva di solventi

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer privo di solventi diluibile con acqua a base di un'emulsione bituminosa acquosa.

## IMPIEGO

- Primer bituminoso (emulsione) per interni ed esterni
- Fondo adesivo per membrane impermeabilizzanti bituminose su tutti i supporti minerali assorbenti (come calcestruzzo e cemento)

## VANTAGGI

- Buona adesione
- Non nocivo dal punto di vista ecologico
- Inodore
- Buona tolleranza chimica

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

Giscod: BBP 10

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                          |                                                                                                                             |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Base chimica             | Emulsione acqua-bitume                                                                                                      |         |
| Imballaggio              | Secchio di plastica:                                                                                                        | 25 l    |
| Colore                   | Asciutto:                                                                                                                   | Nero    |
|                          | Bagnato:                                                                                                                    | Marrone |
| Conservazione            | Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione                                                        |         |
| Condizioni di stoccaggio | Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. <b>Proteggere assolutamente dal gelo!</b> |         |
| Densità                  | ~ 1.0 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                                    |         |

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

|                            |                                                                                  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Consumo                    | 0.3 - 0.4 l/m <sup>2</sup>                                                       |  |
| Temperatura dell'aria      | Min. +5 °C<br>La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.    |  |
| Temperatura del sottofondo | Min. +5 °C<br>La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.    |  |
| Substrati                  | Adatto anche in caso di tempo umido ma non bagnato, come precipitazioni piovose. |  |

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO

Il supporto deve essere uniforme, solido, liscio, pulito, asciutto, privo di sporgenze o creste taglienti, oli, grassi, polvere e particelle non aderenti.

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Per ottenere la qualità della superficie richiesta, utilizzare attrezzature di preparazione adeguate.

### NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Osservare le istruzioni per la messa in opera di sistemi impermeabilizzanti bituminosi così come i certificati e gli standard applicabili.

Per la messa in opera di SikaShield® Titanol E si raccomanda di osservare le regole generali dell'edilizia.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

**Sika Schweiz AG**

Tüffenwies 16

CH-8048 Zürich

Tel. +41 58 436 40 40

www.sika.ch



**Scheda dati del prodotto**

SikaShield® Titanol E

Ottobre 2025, Versione 02.01

020945075100000010

SikaShieldTitanolE-it-CH-(10-2025)-2-1.pdf