

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaLastomer®-2015

Nastro butilico sigillante ad alto potere adesivo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro biadesivo a base di butile per il sistema SikaMembran®.

IMPIEGO

- Per l'incollaggio di nastri SikaMembran® su supporti lisci non assorbenti
- Quale coadiuvante per il fissaggio di nastri molto larghi

VANTAGGI

- Coadiuvante del montaggio in caso di grandi larghezze
- Fissaggio immediato
- Coadiuvante del fissaggio in caso di incollaggio su elementi aggettanti
- Pronto all'uso
- Forte potere adesivo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Gomma butilica su tessuto filato	
Imballaggi	Rotolo:	20 m
	Cartone:	10 rotoli
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
Aspetto / Colore	Grigio	
Dimensioni	20 mm	
Spessore	~ 1.5 mm	

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Compatibilità	SikaLastomer®-2015 è testato e approvato esclusivamente per l'uso con la seguente gamma di prodotti SikaMembran® di Sika Schweiz AG: <ul style="list-style-type: none">▪ SikaMembran® Universal▪ SikaMembran® Universal SB▪ SikaMembran® Outdoor plus▪ SikaMembran® Eco Uni▪ SikaMembran® Eco Out▪ SikaMembran® Active+▪ SikaMembran® Active SB+
---------------	--

INFORMAZIONI TECNICHE

Temperatura d'uso Min. -40 °C, max. +90 °C

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria Min. +10 °C, max. +35 °C

Temperatura del sottofondo Min. +10 °C, max. +35 °C, almeno 3 °C superiore al punto di rugiada

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare SikaLastomer®-2015 su supporti bituminosi, gomma naturale, gomma EPDM o altri materiali da costruzione che potrebbero essudare oli, plasticizzanti o solventi che aggredirebbero il nastro sigillante butilico (effettuare delle prove preliminari).

Non utilizzare SikaLastomer®-2015 su PE, PP, TEFLON e taluni materiali sintetici contenenti plasticizzanti (effettuare delle prove preliminari).

Impiegare SikaLastomer®-2015 senza Sika® Primer-3 N solamente su supporti lisci non assorbenti.

Le membrane con una densità specifica superiore a 1.3 g/cm² e/o di larghezza superiore a 350 mm vanno inoltre fissate meccanicamente.

Avvertenze

Per una consulenza dettagliata e maggiori indicazioni contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

Per la messa in opera di SikaLastomer®-2015 si raccomanda di osservare le direttive edilizie generali.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere pulito, asciutto, piano, omogeneo, sgrassato, privo polvere e parti incoerenti.

Impiegato nel sistema descritto, SikaLastomer®-2015 aderisce in generale senza primer e/o attivatore.

L'impiego su substrati ruvidi e/o assorbenti richiede un pretrattamento con Sika® Primer-3 N. Osservare un tempo di asciugatura di 30 minuti.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Srotolare SikaLastomer®-2015 fino alla lunghezza desiderata, tagliare e fissare al substrato. Rimuovere la carta siliconata e premere la membrana sigillante.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SikaLastomer®-2015

Aprile 2023, Versione 01.01
020514080000000005

SikaLastomer-2015-it-CH-(04-2023)-1-1.pdf