

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaProof® ExTape-100

Ruban extérieur autocollant pour le système SikaProof®

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban extérieur autocollant composé d'un film support gris en aluminium/PET et d'une couche de butyle sur une face avec film de protection amovible.

AVANTAGES

- Grande capacité d'adhérence et d'étanchéité
- Facilité d'installation
- Film de protection divisé du côté du butyle

EMPLOI

Formation des joints et des détails côté extérieur pour l'application ultérieure du système SikaProof®.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Largeur du rouleau:	~ 100 mm
	Longueur du rouleau:	~ 20 m
	Boîte de carton:	6 rouleaux
Aspect/Couleurs	Film support:	Gris
	Caoutchouc butyle:	Noir
	Film de protection:	Blanc
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +25 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil, de la pluie, de la neige, de la glace, de l'humidité etc.	
Épaisseur effective	Épaisseur totale (d_{eff}):	~ 1.0 mm

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	Min. +5 °C, max. +35 °C
Température du support	Min. +5 °C, max. +35 °C La température minimale ne doit pas être dépassée aussi durant le durcissement.

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système

Les produits suivants sont inclus dans la pose ultérieure du système SikaProof®:

Revêtement	Produit
Couche de fond:	SikaProof® Primer-02
Adhésif:	SikaProof® Adhesive-02
Membranes d'étanchéité:	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12 SikaProof®-808 SikaProof®-810
Ruban adhésif:	SikaProof® ExTape-100

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

SikaProof® ExTape-100 ne peut être appliqué que par des applicateurs formés par Sika. Les certificats de formation doivent être demandés et vérifiés par la direction des travaux.

Während andauerndem Regen oder Schnee darf SikaProof® ExTape-100 nicht appliziert werden.

Les surfaces à coller (raccords et assemblages) doivent être propres, sèches et au moins à une température supérieure à +5 °C (faute de quoi il faut prendre des mesures appropriées).

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

Sec, propre, exempt de graisse et d'huile, pas de particules friables.

APPLICATION

Retirer le film de séparation et coller SikaProof® ExTape-100 sur la face lisse, jaune ou grise de la membrane d'étanchéité SikaProof® et bien maroufler avec un rouleau presseur.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SikaProof® ExTape-100
Novembre 2024, Version 01.01
020720308000000019

SikaProofExTape-100-fr-CH-(11-2024)-1-1.pdf