

Fiche information produit-CH

Edition: mai 07
Version: CH-01
Sarnacol T 660

Sarnacol T 660

La Sarnacol T 660 est une colle de contact pour le collage des raccords et fermetures de bord du Sarnafil TG 66/TS 77 sur des supports exempts de bitume et résistants aux solvants.

| Propriétés | Description |
|---|--|
| Base | Caoutchouc de synthèse avec solvants organiques |
| Teneur en solvant | < 70 % |
| Viscosité | 4300 – 5300 mPa•s |
| Densité | 0.79 g/cm ³ |
| Couleur | Jaune |
| Consommation | 300 – 500 g/m ² selon la nature du support |
| Conditionnement | Bidon à 5 et 18 kg |
| Entreposage | 9 mois Voir date de péremption sur l'emballage Entreposer au frais et au sec dans le bidon fermé |
| Température de stockage | 5° à 30°C protéger de l'humidité |
| Mise en œuvre | Appliquer sur le support au moyen d'un pinceau ou d'un rouleau et laisser sécher. Appliquer ensuite au dos de la membrane Sarnafil T et laisser sécher. Coller le Sarnafil T et bien maroufler. Si nécessaire, réactiver la colle au moyen d'un pistolet thermique en chauffant le bandeau d'étanchéité sur la face avant. Nettoyer l'outillage avec du Solvent T 660 immédiatement après utilisation. Attention: portez des gants de protection résistants aux solvants lors de chaque utilisation. |
| Désignation de risques et conditions de transport voir fiches de sécurités UE | |

Indications juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Sarnafil SA
En Budron D3
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

Téléphone +41 21 654 05 00
Téléfax +41 21 654 05 01
www.sarnafil.ch



Sarnafil®