

PRODUKTDATENBLATT

SikaLastomer[®]-2015

Haftstarkes Butyl-Dichtungsband

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelseitiges Klebeband auf Butyl-Basis für das Sika-Membran[®] System.

ANWENDUNG

- Für die werkseitige Verklebung von SikaMembran[®] Folien auf glatten nicht saugenden Untergründen
- Als Fixierhilfe bei überbreiten Folien

VORTEILE

- Montagehilfe für grosse Breiten
- Sofortige Fixierung
- Befestigungshilfe bei überhängenden Verklebungen
- Gebrauchsfertig
- Haftstark

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Butylkautschuk auf Spinnvlies	
Lieferform	Rolle:	20 m
	Karton:	10 Rollen
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebilde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Aussehen/Farbton	Grau	
Abmessungen	20 mm	
Dicke	~ 1.5 mm	

SYSTEMINFORMATIONEN

Verträglichkeit	SikaLastomer [®] -2015 ist ausschliesslich in Verwendung mit folgenden Sika-Membran [®] Sortiment der Sika Schweiz AG geprüft und zugelassen: <ul style="list-style-type: none">▪ SikaMembran[®] Universal▪ SikaMembran[®] Universal SB▪ SikaMembran[®] Outdoor plus▪ SikaMembran[®] Eco Uni▪ SikaMembran[®] Eco Out▪ SikaMembran[®] Active+▪ SikaMembran[®] Active SB+
-----------------	--

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gebrauchstemperatur Min. -40 °C, max. +90 °C

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur Min. +10 °C, max. +35 °C

Untergrundtemperatur Min. +10 °C, max. +35 °C, muss min. 3 °C über dem Taupunkt liegen

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

SikaLastomer®-2015 nicht auf bituminösen Untergründen, Naturkautschuk, EPDM-Kautschuk und anderen Baustoffen anwenden, die das Bluten von Ölen, Weichmachern oder Lösungsmittel verursachen können, welche das Butyl-Dichtungsband angreifen (Vorversuche durchführen).

SikaLastomer®-2015 nicht auf PE, PP, TEFLON und bestimmten weichmacherhaltigen Kunststoffen einsetzen (Vorversuche durchführen).

SikaLastomer®-2015 darf nur auf glatten, nicht saugenden Untergründen ohne Sika® Primer-3 N eingesetzt werden.

Membranfolien mit einer spezifischen Dichte von mehr als 1.3 g/cm² und/oder einer Folienbreite von mehr als 350 mm müssen zusätzlich mechanisch gesichert werden.

Hinweise

Für eine detailliertere Beratung und weitere Anweisungen bitte Technischen Verkaufsberater der Sika Schweiz AG kontaktieren.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Für die Verarbeitung von SikaLastomer®-2015 müssen die allgemeinen Regeln der Baukunst eingehalten werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, homogen, frei von Fett, Staub und losen Teilen sein.

SikaLastomer®-2015 haftet normalerweise ohne Primer und/oder Aktivator in der vorgeschriebenen Systemanwendung.

Bei Anwendung auf rauen und/oder saugenden Untergründen muss mit dem Sika® Primer-3 N vorbehandelt werden. Abluftzeit von 30 Minuten einhalten.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

SikaLastomer®-2015 auf die gewünschte Länge abrollen, abschneiden und am Untergrund fixieren. Silikonpapier abziehen und Abdichtungsfolie anpressen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaLastomer®-2015
März 2023, Version 01.01
020514080000000005

SikaLastomer-2015-de-CH-(03-2023)-1-1.pdf