

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaProof® ExTape-150

Accessorio per SikaProof® A

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro adesivo esterno a base butile per il sistema SikaProof® A.
Larghezza: 150 mm

IMPIEGO

SikaProof® ExTape-150 dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Per l'incollaggio di raccordi e la realizzazione di dettagli nel sistema SikaProof® A.

VANTAGGI

- Buon potere adesivo sul sistema SikaProof® A
- Per giunti e dettagli

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Dimensione dei rotoli	
	Larghezza:	~ 150 mm
	Lunghezza:	~ 20 m
	Scatola di cartone:	4 rotoli
Aspetto / Colore	Superficie:	Strato portante liscio
	Tergo:	Nastro adesivo (butile)
	Colore:	Nero
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere da raggi solari diretti, pioggia, neve, ghiaccio, umidità ecc.	
Spessore effettivo	Spessore totale (d_{eff}):	~ 1.10 mm

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	SikaProof® ExTape-150 è un componente del sistema SikaProof® A. Sono disponibili ulteriori prodotti e accessori. Per maggiori informazioni consultare la direttiva di progettazione SikaProof®.
------------------------------	--

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +35 °C
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C Con temperature inferiori è necessario adottare misure appropriate.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Consultare la direttiva di progettazione e di messa in opera SikaProof®.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaProof® ExTape-150
Aprile 2021, Versione 01.02
020720308000000002

SikaProofExTape-150-it-CH-(04-2021)-1-2.pdf