

## PRODUKTDATENBLATT

## SikaControl®-000 T

Frostschutzmittel für Baustellentoiletten

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Konzentriertes Frostschutzmittel für Toilettenabwässer in Baustellentoiletten. Schützt bis -40 °C vor dem Gefrieren.

## ANWENDUNG

- Schützt Toilettenabwässer vor dem Gefrieren
- Mischverhältnis mit Wasser hängt von der Umgebungstemperatur ab
- Wird im Tank zusätzlich zu den anderen Sanitärkonzentraten zugegeben

## VORTEILE

- Schützt vor dem Gefrieren bis zu -40 °C
- Lässt sich leicht mit Wasser und anderen Sanitärkonzentraten vermischen

## PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Konzentrierte Kalzium-Salz-Lösung
Lieferform	Kunststoff-Wechselcontainer: 1200 kg (Eigentum Sika Schweiz AG)
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 36 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen -40 °C und +40 °C. Trocken lagern. Vor direkter Witterungseinwirkung schützen. SikaControl®-000 T gefriert bei ca. -50 °C. Gefrorenes SikaControl®-000 T kann nach langsamem Auftauen bei Zimmertemperatur (nie über direktem Feuer) und nach intensivem Durchmischen wieder verwendet werden.
Aussehen/Farbtone	Klare Flüssigkeit
Dichte	~ 1.36 kg/l
Üblicher Feststoffgehalt	~ 35 %
pH Wert	~ 9.0

# ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Empfohlene Dosierung	Temperaturen	Mischverhältnis (auf Liter bezogen) Wasser : SikaControl®-000 T
	Bis -10 °C:	2 Teile : 1 Teil
	Bis -20 °C:	1 Teil : 1 Teil
	Bis -30 °C:	1 Teil : 2 Teile
	Bis -40 °C:	SikaControl®-000 T unverdünnt verwenden

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch



Produktdatenblatt  
SikaControl®-000 T  
Juni 2024, Version 02.01  
021404021000000162

SikaControl-000T-de-CH-(06-2024)-2-1.pdf