

Sika® Décapant+

Produit de protection pour éviter l'adhérence du béton et du mortier

Description du produit

Sika® Décapant+ est un produit de protection à pulvériser ou à peindre, pour éviter l'adhérence du béton et du mortier sur les parties métalliques.

Emploi

Sika® Décapant+ est utilisé dans les centrales à béton et sur les chantiers pour protéger les malaxeurs, les véhicules de transport et les outils de travail qui sont en contact avec le béton et le mortier frais.

Avantages

- Sika® Décapant+ produit un effet de séparation physico-chimique du béton sur les supports métalliques. Ceci empêche l'adhérence du béton et du mortier dans les tambours malaxeurs, auges à mortiers et sur les équipements de chantier en garantissant sans peine le nettoyage, par le détachement du béton durci.
- L'emploi approprié du Sika® Décapant+ ne perturbe pas le processus de prise du béton.
- Exempt de solvants

Attestations

Certificats

MINERGIE-ECO® Produit certifié selon la fiche de données de sécurité, 23.11.2011

Caractéristiques du produit

Genre

Couleurs

Violet

Conditionnement

Emballage perdu (bidon) de:	25 l
Emballage perdu (fût) de:	210 l
Livraison sur palette:	24 x 25 l

Stockage

Conditions de stockage / conservation

En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production
Protéger du gel, de l'influence directe des rayons du soleil et des salissures.
Refermer hermétiquement les emballages entamés pour les conserver.



Caractéristiques techniques

Base chimique	Huile minérale modifiée	
Densité	0.87 ± 0.01 kg/l	(à +15 °C)

Remarques pour la mise en oeuvre

Consommation 1 l de Sika® Décapant+ suffit pour env. 25 m².

Instructions pour la mise en oeuvre

Renseignements importants

L'application se fait immédiatement avant le début du travail ou après le lavage des outils de travail. Appliquer respectivement pulvériser Sika® Décapant+ en couche fine.

Eviter une pénétration excessive dans les mélanges de béton et de mortier (influence éventuelle de la teneur en air occlus).

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Restrictions locales

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, veuillez consulter la fiche technique du produit locale.

Renseignements importants de sécurité

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous www.sika.ch.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Schweiz AG
Case postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Téléphone 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

