



SikaEmaco® T 1600

GAGNEZ DU TEMPS. RÉPAREZ L'ASPHALTE INSTANTANÉMENT.

- Mortier hybride bicomposant à prise rapide et renforcé de fibres, pour la réparation de l'asphalte en zone de circulation dès +1 °C
- Réparations ponctuelles de revêtements en asphalte de tous types à l'intérieur et à l'extérieur
- Adapté aux conditions de chantier contraignantes, tout en garantissant des temps de remise en service très courts
- Consistance fluide assurant une mise en œuvre aisée, tout en présentant une thixotropie suffisante permettant l'application sur pentes et inclinaisons
- Excellente adhérence à l'asphalte et grande durabilité sur les supports minéraux
- Applicable en couches de 5 à 100 mm, jusqu'à 200 mm avec ajout de granulats adaptés
- Aucun compactage mécanique, la formulation permet un auto-compactage optimal

SikaEmaco® T 1600

Mortier hybride bicomposant à prise rapide et renforcé de fibres, pour la réparation de l'asphalte en zone de circulation



DESCRIPTION DU PRODUIT

Mortier hybride bicomposant à prise rapide et durcissement rapide pour la réparation de l'asphalte en couches de 5 – 100 mm, voire aussi jusqu'à 200 mm moyennant l'ajout de gravier propre.

Le composant A (poudre) contient des ciments spécialement sélectionnés, des liants hydrauliques qui accélèrent la réaction, des sables parfaitement calibrés, des microfibrilles et des additifs spéciaux permettant d'obtenir une évolution de la résistance rapide, une meilleure durabilité et un faible retrait de séchage. Le mélange avec le composant B (liquide polymère) forme un mortier de consistance fluide facile à distribuer et à appliquer.

EMPLOI

- Réparations ponctuelles de revêtements en asphalte de tous types à l'intérieur et à l'extérieur
- Applications dans les rudes conditions de chantier
- Pour des zones nécessitant des interdictions de circulation aussi courtes que possible
- Pour la réparation de zones de circulation à base de béton, utiliser SikaEmaco® T 1100 TIX, SikaEmaco® T 1200 PG, SikaEmaco® T 1400 FR

AVANTAGES

- Développement rapide de la résistance – réouverture au trafic en moins d'une heure (+23 °C)
- Consistance fluide pour une application facile mais toujours assez thixotrope pour les applications en pente
- Convient également pour de plus grandes épaisseurs de couche (jusqu'à 200 mm) moyennant l'ajout de charges
- Application possible à partir de températures minimales de +1 °C
- Haute résistance à la flexion due au renfort de fibres et à la modification de polymères
- Excellente adhérence à l'asphalte et grande durabilité sur les supports minéraux
- Retrait extrêmement faible pour une grande résistance
- Faible tendance à la fissuration
- Résistant aux sels de déverglaçage
- Bonne résistance au glissement, même en conditions humides

EMBALLAGE

Comp. A: 20 kg sac (poudre gris foncé)

Comp. B: 3.85 kg estagnon (liquide blanc laiteux)

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

