

## PRODUKTDATENBLATT

# SikalInject® AC-20 DE

(ehemals TPH. PUR-O-STOP FS-C)

Produktübergreifender Katalysator für Polyurethanharze

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschleuniger für verschiedene Sika Injektionsharze auf Polyurethanbasis, z. B. SikalInject®-201 DE, SikalInject®-210 DE (weitere auf Anfrage).

### ANWENDUNG

SikalInject® AC-20 DE soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Beschleunigt das Basisharz, wenn eine kurze Topfzeit erforderlich ist, z. B.:

- Bei Anwendungen mit fließendem Wasser
- In der kalten Jahreszeit
- Bei Kaltwasseranwendungen

### VORTEILE

- Beschleuniger für verschiedene SikalInject® PU
- Verkürzung der Topfzeit
- Erhöhung der Effizienz
- Reduktion von Materialverlusten, z. B. in fließendem Wasser

### PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Kanister:	4.5 kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen.	
Farbton	Farblos, flüssig	
Dichte	~ 1.03 kg/l	(EN ISO 2811-1)
Viskosität	~ 120 mPas	(EN ISO 2555)

### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	<p>Kleine Mengen von SikalInject® AC-20 DE in die Komp. A des jeweiligen SikalInject® PU-Injektionsharzes abmessen und homogen (schlierenfrei) mischen.</p> <p>Die genaue Menge (Topfzeitabelle) ist dem Produktdatenblatt des jeweiligen Injektionsharzes zu entnehmen.</p>
-----------------	--

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch



Produktdatenblatt  
SikaInject® AC-20 DE  
Mai 2024, Version 01.01  
020707010020000057

SikaInjectAC-20DE-de-CH-(05-2024)-1-1.pdf