

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaProof® Tape-120

Accessorio per SikaProof®-808 e SikaProof®-810

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro adesivo interno a base di hot melt per SikaProof®-808 e SikaProof®-810.
Larghezza: 120 mm

IMPIEGO

Per l'incollaggio di raccordi e la realizzazione di dettagli nel sistema SikaProof® A.

VANTAGGI

- Elevato potere adesivo su SikaProof®-808 e SikaProof®-810
- Adatto anche con condizioni atmosferiche fredde e umide
- Con strato coesivo ibrido
- Per giunzioni e dettagli

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Larghezza rotolo:	~ 120 mm
	Lunghezza rotolo:	~ 20 m
	Scatola di cartone:	4 rotoli
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 18 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere da raggi solari diretti, pioggia, neve, ghiaccio, umidità ecc.	
Aspetto / Colore	Superficie:	Strato coesivo ibrido
	Tergo:	Nastro adesivo (a base di hot melt)
	Colore:	Grigio
Spessore effettivo	Spessore totale (d_{eff}):	~ 0.60 mm

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema SikaProof® Tape-120 è un componente del sistema SikaProof®-808/-810.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +45 °C
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +60 °C

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Il prodotto non è durevolmente stabile agli UV. Se il getto di calcestruzzo è eseguito oltre 60 giorni dalla posa di SikaProof® Tape-120, proteggere lo strato coesivo ibrido dai raggi UV.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere asciutto o leggermente umido, pulito e privo di materiali che potrebbero pregiudicare l'adesione.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Consultare la direttiva di progettazione e di messa in opera del sistema SikaProof®-808/-810.

APPLICAZIONE

- Rimuovere la pellicola protettiva
- Incollare sullo strato coesivo ibrido di SikaProof® A+ (lato grigio)
- Premere con forza con un rullo pressore

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaProof® Tape-120
Luglio 2023, Versione 03.01
020720308000000012

SikaProofTape-120-it-CH-(07-2023)-3-1.pdf