

PRODUKTDATENBLATT

SikaScreed® CTF-950 PP

Hochleistungs-Pulverkomponente zur Herstellung von SikaScreed® CTF-900 Compound

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pulverförmiges, faserverstärktes Hochleistungs-Vorfabrikat zur Herstellung von SikaScreed® CTF-900 Compound. Ausschliesslich für die Verwendung in Kombination mit geprüften und vertraglich vereinbarten Komponenten vorgesehen.

SikaScreed® CTF-950 PP ist ein fertiggemischtes Trockenprodukt, welches sich aus verschiedenen, aktiven Komponenten zusammensetzt.

Darf nur von ausgewählten Vertragspartnern (Lohnfertigern) eingesetzt werden.

ANWENDUNG

SikaScreed® CTF-950 PP wird gemäss den werkspezifischen Vereinbarungen mit den anderen Bestandteilen vermischt und als SikaScreed® CTF-900 Compound (Sikloware) ins Betonwerk transportiert.

SikaScreed® CTF-900 Compound ist eine Systemkomponente des Zementfliessestrichs SikaScreed® CTF.

VORTEILE

- Ermöglicht die Herstellung eines verarbeitungsfreundlichen SikaScreed® CTF-900 Compound
- Faserverstärkt

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Verdünnte Glykole	
Lieferform	BigBag:	500 kg
Haltbarkeit	18 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +40 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Frost und Feuchtigkeit schützen. Die BigBags dürfen nur einschichtig gelagert werden, um die Rieselfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.	
Aussehen/Farbton	Weiss	
Schüttdichte	~ 950 kg/m ³	(+20 °C)
Löslichkeit	Nicht löslich	
Flammpunkt	Nicht anwendbar	
Totaler Chlorid-Ionen-Gehalt	< 0.1 %	
Na ₂ O-Äquivalent	< 1 %	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spezifische Beratung

Darf ausschliesslich von ausgewählten Vertragspartnern (Lohnfertigern) eingesetzt werden.

Anwendung und Dosierung nur gemäss werksspezifischer Vereinbarung mit geprüften und vereinbarten Komponenten.

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Einmischen

Alle Komponenten müssen vollständig und homogen gemischt werden.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

SikaScreed® CTF-950 PP ist eine Komponente des SikaScreed® CTF-900 Compound. Die Rezeptur wird durch den Kaufvertrag mit dem Werk festgelegt und definiert.

SikaScreed® CTF-950 PP darf nur mit Produkten kombiniert werden, welche in den werksspezifischen Vereinbarungen festgelegt sind.

Vorversuche und Eignungsprüfungen werden für eine Belieferung und Zertifizierung des Lohnfertigers vorausgesetzt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

SikaScreed® CTF-950 PP darf ausschliesslich gemäss werksspezifischer Rezeptur mit den angegebenen, zugelassenen Produkten verarbeitet werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaScreed® CTF-950 PP
April 2023, Version 02.01
02130402100000053

SikaScreedCTF-950PP-de-CH-(04-2023)-2-1.pdf