

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikalastic-8450

0208120500300000251366

1	EINDEUTIGER KENNCODE des Produkttyps:	Sikalastic-8450
2	VERWENDUNGSZWECK oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation des Herstellers:	2-komponentige, zähelastische, pigmentierte, farbtone stabile Polyaspartatversiegelung. Prinzipien 1, 2, 5, 6 mit den Verfahren 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 der EN 1504-2 Gemäß EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
3	HERSTELLER eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 D - 70439 Stuttgart Germany
4	AVCP System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V:	EN 1504-2: System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken) EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)
5	HARMONISIERTE NORM	EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002
6	NOTIFIZIERTE STELLE Im Falle der Leistungserklärung (DoP), die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	1119 Der zertifizierte Fremdüberwacher für die Produktionsstätte No. 1119 PI hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 1119-CPR-0943

7 ERKLÄRTE LEISTUNG

Getestetes System: Sika Concrete Primer
abgestreut mit Quarzsand 0,3 - 0,8 mm, 2x
Sikalastic-8800, Korund 0,1 - 0,5 mm eingeblasen
und versiegelt mit Sikalastic 8450

8 TABELLE 1: LEISTUNG IM PRODUKTSYSTEM GEMÄß EN 1504-2

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen:	NPD	System 2+	EN 1504-2: 2004
Druckfestigkeit:	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD		
Abriebfestigkeit (Taber-Test) ¹⁾ :	Massenverlust < 3000 mg		
Gitterschnitt	NPD		
CO ₂ -Durchlässigkeit:	s _D > 50 m		
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse III		
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit:	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})		
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD		
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD		
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien:	NPD		
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff ²⁾ :	NPD		
Rissüberbrückungsfähigkeit:	NPD		
Schlagfestigkeit:	Klasse I		
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit:	≥ 1,5 (1,0) ³⁾ N/mm ²	System 3	
Brandverhalten:	E _{fl}		
Griffigkeit	NPD	System 2+	
Künstliche Bewitterung	NPD		
Antistatisches Verhalten	NPD		
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD		
Gefährliche Stoffe	NPD		

¹⁾ Zusätzlich müssen die Anforderungen der EN 13813 erfüllt sein

²⁾ Bitte beziehen Sie sich auf die Sikafloor Chemical Resistance Chart

³⁾ Der Wert in Klammern ist der kleinste zulässige Wert je Ablesung

TABELLE 2: LEISTUNG GEMÄß EN 13813

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	$E_n^{1) 2)}$	System 4	EN 13813: 2002
Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetischer Kunstharzestrich):	SR		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Druckfestigkeit	NPD		
Biegezugfestigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	$\leq AR1$		
Haftzugfestigkeit	$\geq B1,5$		
Schlagfestigkeit	$\geq IR4$		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		

¹⁾ Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate.

²⁾ Gemäß des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09 Februar 2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

	
Sika Deutschland GmbH Plant 1366 16 0208120500300000251366 EN 13813:2002	
2-komponentige, zähelastische, pigmentierte, farbtone stabile Polyaspartatversiegelung. Gemäß EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Efl
Freisetzung korrosiver Substanzen (Synthetischer Kunstharzestrich):	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	NPD
Biegezugfestigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	≤ AR1
Haftzugfestigkeit	≥ B1,5
Schlagfestigkeit	≥ IR4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD


	
1119 Sika Deutschland GmbH Plant 1366 16 0208120500300000251366 EN 1504-2:2004	
2-komponentige, zähelastische, pigmentierte, farbtone stabile Polyaspartatversiegelung.	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Lineares Schrumpfen:	NPD
Druckfestigkeit:	NPD
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD
Abriebfestigkeit (Taber-Test):	Massenverlust < 3000 mg
Gitterschnitt	NPD
CO ₂ -Durchlässigkeit:	s _D > 50 m
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	Klasse III
Kapillare Wasseraufnahme und	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})
Temperaturwechselverträglichkeit:	NPD
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD
Widerstandsfähigkeit gegen	NPD
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff:	NPD
Rissüberbrückungsfähigkeit:	NPD
Schlagfestigkeit:	Klasse I
Abreißversuch zur Beurteilung der	≥ 1,5 (1,0) N/mm ²
Brandverhalten:	Efl
Griffigkeit	NPD
Künstliche Bewitterung	NPD
Antistatisches Verhalten	NPD
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

9 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Produktdatenblatt: Nr. 3933
Leistung ohne weitere Prüfung: Brandklasse E_{fl}

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der der Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jochen Grötzinger
Entwicklung



Stefan Kühner
Marketing



Dr. Heinz Ephardt
Qualitätskontrolle

Stuttgart, 01. Juni 2016

ÖKOLOGIE-, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Weitere Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Aufbewahrung und Entsorgung der chemischen Produkte geben die Sicherheitsdatenblätter, die physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthalten. Diese sind unter www.sika.de Rubrik „Dokumenten Download“ einsehbar, oder direkt bei Sika anzufordern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0
Telefax +49-711 80 09-321
www.sika.de

© 2013 Sika Services AG

Leistungserklärung
Sikalastic-8450
01.06.2016 Version 1
Identifikationsnr. 0208120500300000251366