

PAVIMENTI E PARETI

RIVESTIMENTI RAPIDI

	Sikafloor-10 Pronto N	Sikafloor-13 Pronto	Sikafloor-14 Pronto	Sikafloor-15 Pronto
Base	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Impiego	Ammanitura per supporti difficili (calcestruzzo denso, piastrelle, asfalto o acciaio)	Ammanitura	Strato di base per pavimentazioni cosparse in Colorquarz	Strato elastico-tenace di base per pavimentazioni cosparse in Colorquarz
Tempo di passivazione a 20 °C	In funzione del dosaggio	In funzione del dosaggio	In funzione del dosaggio	In funzione del dosaggio
Temp. di messa in opera	-10 °C a +30 °C	-10 °C a +30 °C	0 °C a +30 °C	+ 5 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.
Spessore dello strato	-	-	Ca. 2,0 mm	Ca. 2,0 mm
Messa in opera	A mano	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m²	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	Sikafloor-16 Pronto	Sikafloor-18 Pronto	Sikafloor-32 Pronto	
Base	PMMA	PMMA	PMMA	
Impiego	Sigillatura rigida	Sigillatura elastico-tenace	Strato di base PU modificato	
Tempo di passivazione a 20 °C	In funzione del dosaggio	In funzione del dosaggio	In funzione del dosaggio	
Temp. di messa in opera	-5 °C a +30 °C	0 °C a +30 °C	5 °C a +30 °C	
Umidità dell'aria	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.	
Spessore dello strato	-	-	Ca. 2,0 mm	
Messa in opera	A mano	A mano	A mano	
Rendimento per m²	● ● ●	● ● ●	● ● ●	

SISTEMI ANTISTATICI

	Sikafloor-220 W Conductive	Sikafloor-221 W Conductive	Sikafloor-2350 ESD	Sikafloor-262 AS N
Base	EP idrosolubile, a basso contenuto di solventi	EP idrosolubile, a basso contenuto di solventi	EP, rigido	EP, rigido
Impiego	Pellicola conduttrice	Pellicola conduttrice, VDE 0100-610	Pavimento autolivellante ESD	Pavimento autolivellante ECF
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 2 ore	Ca. 2 ore	Ca. 25 min.	Ca. 30 min.
Temp. di messa in opera	+10 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C	+15 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 75% u.r.	Max. 75% u.r.	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.
Spessore dello strato	0,08 mm (bagnato)	0,08 mm (bagnato)	Ca. 1,5 mm	Ca. 1,5 mm
Messa in opera	A mano	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m²	●●●	●●●	●●●	●●●
	Sikafloor-381 ECF	Sikafloor-390 ECF N	Sikafloor-3240 ECF	Sikafloor-302 W ESD / Sikafloor-305 W ESD
Base	EP, rigido	EP, elasticizzato	PUR privo di solventi	Dispersione PUR idrosolubile
Impiego	Pavimento autolivellante ECF	Pavimento autolivellante ECF	Pavimento autolivellante ECF	Sigillatura con caratteristiche ESD
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 30 min.	Ca. 30 min.	Ca. 30 min.	Ca. 30 min. / Ca. 40 min.
Temp. di messa in opera	+10 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.	Max. 75% u.r.	Max. 75% u.r.
Spessore dello strato	Ca. 1,5 mm	Ca. 1,5 mm	Ca. 1,5 mm	-
Messa in opera	A mano	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m²	●●●	●●●	●●●	●●●

Spiegazioni:

Sika Schweiz AG • **buono** • **0041 58 40 40 40**
Tüffenwies 16 sika@sika.ch
8048 Zürich www.sika.ch

BUILDING TRUST

