

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

SikaRoof® Primer-600

Primer per barriere al vapore e manti impermeabili sintetici autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer pronto all'uso, contenente solventi, a base di caucciù sintetico e resine sintetiche, per migliorare le proprietà adesive dei manti impermeabili autoadesivi Sika® per tetti.

IMPIEGO

Per l'incollaggio dei manti autoadesivi Sarnavap®, Sarnafil® e SikaRoof® su substrati diversi.

Substrati idonei:

- calcestruzzo, calcestruzzo leggero
- muratura

- massetto
- intonaco
- pannelli in derivati del legno
- lamiera grecata in acciaio
- membrane bituminose
- pannelli isolanti con rivestimento in velo minerale

VANTAGGI

- Prestazioni collaudate da decenni
- Rapida evaporazione del solvente
- Semplice da applicare
- Elevata adesione su substrati diversi
- Monocomponente, pronto all'uso
- Applicazione a pennello o a rullo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Caucciù sintetico e resine sintetiche, contiene solventi	
Imballaggi	Secchio:	5 kg
		12.5 kg
Aspetto / Colore	Liquido nero	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
Densità	~ 0.84 kg/l	(+20 °C)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Substrato	Consumo
	Lamiera grecata:	~ 100 g/m ²
	Calcestruzzo, muratura:	~ 400 g/m ²
	Membrane bituminose:	~ 400 g/m ²
	Pannelli OSB:	~ 200 g/m ²
	Pannelli isolanti con rivestimento in velo minerale:	~ 300 g/m ²

Il consumo di materiale dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del substrato.

Questi dati sono teorici e non tengono conto del consumo supplementare dovuto alla porosità e alla rugosità della superficie, alle differenze di livello, ai residui di materiale nell'imballaggio ecc.

Temperatura dell'aria	Min. +5 °C
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C
Compatibilità	Non impiegare sui seguenti substrati: ▪ manti impermeabili sintetici, ad es. PVC, FPO ▪ pannelli isolanti termici in EPS/XPS ▪ superfici verniciate/rivestite
Tempo di appassimento	~ 30 minuti A seconda delle condizioni ambientali, del substrato e della quantità di primer applicata.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve presentare una capacità portante sufficiente a sostenere il manto impermeabile e tutti gli strati della stratigrafia del tetto e ad assorbire le forze di depressione del vento.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere resistente ai solventi, sufficientemente portante, asciutto, pulito ed esente da polvere, oli e sostanze che riducono l'adesione.

I residui incoerenti vanno rimossi preventivamente.

In caso di forte imbrattamento o di superfici oleose, prima dell'applicazione procedere a una pulizia.

APPLICAZIONE

Applicare solo in condizioni asciutte e a una temperatura minima di +5 °C.

Prima dell'applicazione accertarsi che il substrato sia pulito, asciutto ed esente da grassi.

SikaRoof® Primer-600 è pronto all'uso e non deve essere miscelato con altri prodotti né diluito.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Applicare SikaRoof® Primer-600 a pennello o a rullo in uno strato sottile. Applicare solo la quantità di prodotto che può essere ricoperta con il manto impermeabile nel corso della giornata.

Se necessario, sui substrati assorbenti applicare 2 mani di prodotto.

Lasciare evaporare a sufficienza.

Attrezzi: pennello o rullo

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi di lavoro con Sarnafil® T Clean o SikaRoof® Cleaner L-100 immediatamente dopo l'uso.

Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SikaRoof® Primer-600
Ottobre 2026, Versione 01.01
020945072100000018

SikaRoofPrimer-600-it-CH-(10-2026)-1-1.pdf