

PRODUKTDATENBLATT

Synteko® DECK OIL

Abriebfestes Imprägnieröl

PRODUKTBESCHREIBUNG

Festkörperreiches und umweltschonendes Imprägnieröl auf Basis natürlicher Rohstoffe.

ANWENDUNG

SYNTEKO® DECK OIL soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Fussbodenöl mit rutschhemmenden Eigenschaften zur Imprägnierung und Pflege von Holzterrassen und Balkonen im Aussenbereich.

VORTEILE

- Auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Geeignet für thermisch behandelte Hölzer
- Enthält UV-Protektoren
- Erfüllt Anforderungen an die Gleitsicherheit der Klasse R10 gemäss DIN 51130

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Metalldose:	1 l
	Set:	3 x 1 l
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen.	
Dichte	~ 0.96 kg/l	
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 90 %	(ISO 3251)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Pro Auftrag:	~ 20 - 70 g/m ²	
		~ 15 - 60 m ² /l	
	Abhängig von der Auftragsweise und der Saugfähigkeit des Holzes.		
Untergrundtemperatur	Min. +15 °C, max. +25 °C		
Aushärtezeit	Pro Auftrag:	~ 16 - 24 Stunden	(+23 °C, 50 % r.F.)
	Endfestigkeit:	~ 10 Tage	(+23 °C, 50 % r.F.)

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.

Zu behandelnde Oberflächen müssen trocken und sauber sein. Neue Terrassenböden sollten vor der Anwendung mit SYNTEKO® DECK OIL einige Wochen "angewittert" werden.

APPLIKATION

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

SYNTEKO® DECK OIL mit Pinsel, Bürste oder Flächenstreicher gleichmässig satt auftragen. Bei stark saugfähigen Holzarten mehrfach auftragen. Auf eine gleichmässige Sättigung des Holzes ist zu achten.

Anschliessend mit einem weissen Pad oder fusselfreien Tuch auspolieren bis eine seidenmatte Oberfläche entsteht. Auf eine gleichmässige Arbeitsweise ist zu achten um "mager-satt-Effekte" zu vermeiden.

Nach einer Wartezeit von ca. 20 Minuten sollte die Fläche erneut auspoliert werden, um allfällige Überschüsse oder "ausgeschwitztes" Öl aufzunehmen. Überschüssiges Material nicht eintrocknen lassen!

Nach der Trocknung ist ein erneuter Auftrag von SYNTEKO® DECK OIL möglich.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universalreiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

REINIGUNG

Oberflächen die mit SYNTEKO® DECK OIL behandelt wurden sind sehr einfach zu pflegen. Zur Pflege oder Ausbesserung von Beschädigungen wird SYNTEKO® DECK OIL mit sich selbst überarbeitet. Zur Unterhaltsreinigung eine SYNTEKO® SOAP Reinigungslösung verwenden.

Die Häufigkeit von Pflege und Reinigung hängt von der Intensität der Nutzung und den Witterungsbedingungen ab. Empfohlen wird eine 2-malige Pflege pro Jahr.

Zur Pflege der Oberfläche und Reparatur von Abnutzungen oder Beschädigungen ist wie folgt vorzugehen:

- Reinigung der Oberfläche
- Gegebenenfalls eine SYNTEKO® SOAP Reinigungslösung verwenden
- Oberfläche 24 Stunden abtrocknen lassen
- Die Holzfeuchte muss weniger als 18 % betragen
- Gleichmässiger Auftrag von SYNTEKO® DECK OIL mit Pinsel, Bürste oder Flächenstreicher
- Nach ca. 20 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen

Der Einsatz von Schabern oder anderen Reinigungsmitteln kann die Oberfläche schädigen.

Für alle SYNTEKO® Pflegeprodukte bitte entsprechende Produktdatenblätter beachten.

WEITERE HINWEISE

SYNTEKO® DECK OIL in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen o.ä. kann sich selbst entzünden!

Die zur Verarbeitung verwendeten Pads, Lappen, Tücher etc. nach Gebrauch in kaltem Wasser tränken und in einem verschliessbaren Gefäss lagern oder brandsicher entsorgen.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SYNTEKO® DECK OIL

September 2017, Version 01.01
020812020110000007

SYNTEKODECKOIL-de-CHSYNTEKO-(09-2017)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY