

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack

Pâte pigmentaire pour les produits Sikafloor® PurCem®

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack est le quatrième composant (Comp. D) des produits Sikafloor® PurCem®.

## EMPLOI

Pour la coloration des produits Sikafloor® PurCem® sur le chantier.

## AVANTAGES

- Diluable à l'eau
- Sans odeur
- Simple à utiliser
- Exempt de solvants, très faibles émissions de COV
- Grande flexibilité d'utilisation en combinaison avec le Comp. An (neutre)

## CERTIFICATS

Comme composant des différents produits Sikafloor® PurCem®:

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 13813: Mortier de chape en résine synthétique pour une utilisation dans les bâtiments

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Polyol et pigments aqueux	
<b>Conditionnement</b>	Comp. D:	12 x 0.5 kg sachets
<b>Conservation</b>	En emballage d'origine non entamé:	
	Comp. D:	12 mois à partir de la date de production
<b>Conditions de stockage</b>	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Protéger du gel.	
<b>Aspect/Couleurs</b>	Comp. D:	Coloré, Colorpack pour comp. An (neutre)
	Couleurs standard:	Beige, jaune doré, pourpre, bleu marine, jaune vert, gris silex, gris poussière, gris agate

Les couleurs ne correspondent pas aux couleurs RAL.

## INFORMATIONS DE SYSTÈME

**Système** Voir la fiche technique Sikafloor® PurCem® correspondante.

# INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

## Rapport de mélange

Voir la fiche technique Sikafloor® PurCem® correspondante.

## Consommation

0.5 kg par unité de mélange.

Voir la fiche technique Sikafloor® PurCem® correspondante.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## AUTRES REMARQUES

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack doit être utilisé dans le système An + B + C + D, sinon le rapport de mélange entre les composants sera affecté et les propriétés finales du produit seront modifiées.

## ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### MALAXAGE DES PRODUITS

Comme outils de mélange pour remuer la pâte pigmentaire dans le Comp. An (neutre), il est recommandé d'utiliser des malaxeurs à un ou deux agitateurs en forme de panier (300 - 400 t/min.).

Pour de plus amples indications concernant le processus de mélange, voir la fiche technique Sikafloor® PurCem® correspondante.

### APPLICATION

Voir la fiche technique Sikafloor® PurCem® correspondante.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec le Sika® Diluant C. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Suisse SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Fiche technique du produit

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack  
Avril 2023, Version 01.03  
020814020020000008

SikafloorPurCemColourPastePack-fr-CH-(04-2023)-1-3.pdf