

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® ExTape-150

Zubehör zu SikaProof® A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebendes Aussentape auf Basis von Butyl für das SikaProof® A System.
Breite: 150 mm

ANWENDUNG

SikaProof® ExTape-150 soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Zur Verklebung der Stösse und für Detaillösungen beim SikaProof® A System.

VORTEILE

- Gute Haftkraft auf dem SikaProof® A System
- Für Stösse und Detaillösungen

PRODUKTINFORMATIONEN

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| Lieferform | Rollenmass | |
| | Rollenbreite: | ~ 150 mm |
| | Rollenlänge: | ~ 20 m |
| | Kartonbox: | 4 Rollen |
| Aussehen/Farbton | Oberfläche: | Glatter Trägerfilm |
| | Rückseite: | Selbstklebestreifen (butylbasiert) |
| | Farbe: | Schwarz |
| Haltbarkeit | Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum | |
| Lagerbedingungen | Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit etc. schützen. | |
| Effektive Dicke | Gesamtdicke (d_{eff}): | ~ 1.10 mm |

SYSTEMINFORMATIONEN

| | |
|---------------------|---|
| Systemaufbau | SikaProof® ExTape-150 ist ein Systembestandteil des SikaProof® A Systems. |
| | Zusätzliche Produkte und Zubehör stehen zur Verfügung. Bitte die Planungsrichtlinie für weitere Informationen konsultieren. |

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

| | |
|----------------------|--|
| Lufttemperatur | Min. +5 °C, max. +35 °C |
| Untergrundtemperatur | Min. +5 °C Falls tiefer müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden. |

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Bitte die Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie konsultieren.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SikaProof® ExTape-150
April 2021, Version 01.02
02072030800000002

SikaProofExTape-150-de-CH-(04-2021)-1-2.pdf