

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Pronto Hardener

Härter für Sikafloor® Pronto

PRODUKTBESCHREIBUNG

Härter auf Basis von Dibenzoylperoxid für Sikafloor® Pronto.

VORTEILE

Bestandteil der modularen Sikafloor® Pronto Produkte.

ANWENDUNG

Sikafloor® Pronto Hardener soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Zum Härten aller Sikafloor® Pronto Produkte.

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Dibenzoylperoxid	
Lieferform	Plastikbeutel:	0.1 kg
	Kartonschachtel:	10 x 0.1 kg Plastikbeutel
Haltbarkeit	Im ungeöffneter Originalverpackung: 6 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern.	
Aussehen/Farbton	Weisses Pulver	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung, Beschichtung oder Versiegelung.
Verbrauch	Die Menge des benötigten Härters hängt von der Luft- und Untergrundtemperatur ab.
	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung, Beschichtung oder Versiegelung.
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80 %
Taupunkt	Keine Kondensation! Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C
Untergrundfeuchtigkeit	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Grundierung.
Topfzeit	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung, Beschichtung oder Versiegelung.
Aushärtezeit	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung, Beschichtung oder Versiegelung.
Wartezeit bis zur Nutzung	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung, Beschichtung oder Versiegelung.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung.

MISCHEN

Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung, Beschichtung oder Versiegelung.

APPLIKATION

Siehe Produktdatenblatt der gewählten Sikafloor® Pronto Grundierung, Beschichtung oder Versiegelung.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Verdünnung C reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sikafloor® Pronto Hardener
April 2023, Version 03.01
020813010010000013

SikafloorProntoHardener-de-CH-(04-2023)-3-1.pdf