

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaCeram®-960 Epoxy Finish

Pulitore per malte epossidiche per stuccatura

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Concentrato in polvere da aggiungere all'acqua di lavaggio a fine cantiere per facilitare la rimozione di residui e aloni di stucchi epossidici.

IMPIEGO

- Per piastrelle di vetro e ceramica e mosaici
- Non adatto per pietre naturali

- Utilizzabile su pavimenti e pareti
- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
- Unicamente per uso professionale (contiene acidi organici)

VANTAGGI

- Rimuove gli aloni epossidici residui
- Facile da maneggiare e da utilizzare
- Semplice aggiunta all'acqua di lavaggio

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Barattolo di plastica:	750 g
Aspetto / Colore	Polvere bianca	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro:	18 mesi dalla data di produzione
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra 0 °C e +30 °C.	Conservare all'asciutto.
Densità	~ 1.6 kg/l	

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza termica	Min. -20 °C, mass. +80 °C
--------------------	---------------------------

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	1 : 100
Resa	75 – 150 m ² /barattolo

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del substrato, alle differenze di livello, ai residui di materiale nell'imballaggio ecc.

Per determinare il consumo esatto, pulire un'area di prova alle condizioni specifiche del substrato e con l'attrezzatura di applicazione prevista.

Temperatura del sottofondo	Min. +10 °C, mass. +25 °C
----------------------------	---------------------------

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

ATTREZZATURA

- Spugna
- Secchio con rotelle
- Utensile per fughe
- Panno in microfibra

MISCELAZIONE

Attenersi scrupolosamente al rapporto di miscelazione di 1:100 (es. 50 g di SikaCeram®-960 Epoxy Finish in 5 l di acqua).

Pesare SikaCeram®-960 Epoxy Finish e aggiungerlo in un secchio d'acqua pulita.

Miscelare a mano con un utensile pulito.

APPLICAZIONE

Rischio di formazione di macchie sulla pietra naturale
L'uso di SikaCeram®-960 Epoxy Finish sulla pietra naturale può causare macchie sulla superficie. Pertanto, se ne sconsiglia l'uso in questa combinazione.

Proteggere SikaCeram®-960 Epoxy Finish dall'umidità.

Chiudere il barattolo immediatamente dopo ogni utilizzo.

Per indicazioni come i tempi d'attesa, consultare la scheda tecnica della rispettiva malta per fughe.

Lavare la superficie delle piastrelle con una spugna. Sciacquare spesso la spugna e cambiare regolarmente l'acqua di lavaggio. Rimuovere tutte le striature e gli aloni residui.

Lasciare asciugare la superficie.

Ripetere la pulizia qualora siano ancora presenti aloni di stucco epossidico.

Unicamente per uso professionale/industriale.

SikaCeram®-960 Epoxy Finish contiene acidi organici e può causare gravi irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Evitare di inalare la polvere.

In generale, durante la pulizia di piastrelle dopo l'applicazione di stucchi epossidici l'acqua di lavaggio contiene tracce di composti epossidici sensibilizzanti. Pertanto, durante la pulizia si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti, rimuovere eventuali lenti a contatto e continuare a sciacquare. In caso di malessere, contattare il centro antiveneni o un medico.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda dei dati di sicurezza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Evitare spruzzi e indossare guanti protettivi.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaCeram®-960 Epoxy Finish
Dicembre 2025, Versione 01.01
02179060000000052

SikaCeram-960EpoxyFinish-it-CH-(12-2025)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

