

SOL ET PAROI

REVÊTEMENTS MINCES

	Sikafloor-130	Sikafloor-131	Sikafloor-2540 W
Base	Dispersion aqueuse à base d'époxy	Dispersion époxy aqueuse, concentré	EP en dispersion aqueuse
Emploi	Couche d'accrochage sur chapes ciment ou anhydrite	Variante de Sikafloor-130 pour Minergie-Eco (avec Sikafloor-302 W+)	Peinture
Vie en pot à 20 °C	Env. 30 Minutes	Env. 60 Minutes	Env. 90 Minutes
Temp. de mise en œuvre	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +20 °C	+10 °C à +30 °C
Humidité de l'air	max. 75% h.r.	max. 80% h.r.	max. 80% h.r.
Épaisseur de couche	-	-	-
Application	À la main	À la main	À la main
Performance par m ²	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-3570	Sikagard-914 W Stainprotect Primer	Sikagard-915 Stainprotect
Base	PUR contenant des solvants	AY	Silane
Emploi	Scellement résistant aux UV pour extérieurs	Pré-imprégnation pour Sikagard-915 Stainprotect	Protection contre les taches pour les supports minéraux
Vie en pot à 20 °C	Env. 30 Minutes	-	-
Temp. de mise en œuvre	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C
Humidité de l'air	max. 80% h.r.	-	-
Épaisseur de couche	-	-	-
Application	À la main	À la main	À la main
Performance par m ²	●●●	●●●	●●●

Légende:

● moyenne ●● bonne ●●● très bonne