

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## Sikafloor®-60 Buster

Liquido rimotore di residui oleosi agente in profondità, come pretrattamento per fondi epossidici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido per la rimozione di sostanze oleose da supporti cementizi. Penetra nel supporto contaminato e scompone l'olio in microparticelle che, per capillarità, salgono in superficie e possono essere facilmente rimosse.

## IMPIEGO

Detergente per la preparazione del substrato: libera i capillari dai residui oleosi consentendo al primer epossidico Sikafloor®-1590 di esplicare appieno la sua azione di promozione dell'adesione.

## VANTAGGI

- Trattamento semplice per la rimozione dei residui oleosi
- Applicazione facile
- Penetra in profondità nei capillari del substrato
- Scompone gli oli in microparticelle che affiorando in superficie possono essere rimosse

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Fluido incolore privo di solventi	
Imballaggi	Tanica di plastica:	10 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 18 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Teme il gelo.	
Aspetto / Colore	Liquido incolore	
Densità	~ 1.014 kg/l	(EN ISO 2811-1)

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Sistema di rivestimento	Prodotto	Consumo
	Fluido decontaminante:	Sikafloor®-60 Buster	0.25 l/m <sup>2</sup>
	Fluido decontaminante <sup>1</sup> :	Sikafloor®-60 Buster	0.20 l/m <sup>2</sup>
	Fluido decontaminante <sup>1</sup> :	Sikafloor®-60 Buster	0.15 l/m <sup>2</sup>
	Primer:	Sikafloor®-1590	0.50 kg/m <sup>2</sup>

1. A dipendenza del grado di contaminazione, prevedere un secondo ed eventualmente un terzo ciclo di pulizia.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

L'impiego del prodotto per la pulizia di pavimenti contaminati richiede che il supporto abbia una temperatura minima di +8 °C.

Rimuovere gli strati di olio incrostato e le contaminazioni ostinate mediante pallinatura mettendo a nudo i capillari.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### ATTREZZATURA

#### Applicazione di Sikafloor®-60 Buster

- Spruzzatore o annaffiatoio

#### Pulizia del substrato

- Spazzola manuale con setole di nylon
- Lavapavimenti con spazzola di nylon

#### Rimozione del liquido

- Aspiratore industriale di liquidi con bidone di dimensioni sufficienti

### APPLICAZIONE

Se sulla superficie in calcestruzzo galleggia dell'olio, aspirarlo con un aspiratore per liquidi e, se necessario, effettuare una breve pre-pulizia con nome (50 - 100 ml/m<sup>2</sup>) (sabbatura, spazzolatura, aspirazione).

Rimuovere meccanicamente lo sporco grossolano e pallinare il substrato (con la preparazione meccanica del supporto si devono ottenere capillari aperti).

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
Sikafloor®-60 Buster  
Luglio 2024, Versione 01.01  
020816210010000043

Applicare Sikafloor®-60 Buster (250 ml/m<sup>2</sup>) sulle superfici contaminate da olio. Se il pavimento è molto assorbente o la temperatura dell'aria è elevata, è possibile applicare successivamente un poco d'acqua.

Spazzolare leggermente il materiale nel substrato con una spazzola di nylon, fino a quando non si formerà della schiuma. Pulire con una spazzola manuale anche i margini. Così facendo si fa penetrare il liquido nei capillari. Dopo un tempo d'attesa di 10 - 30 minuti, spazzolare con acqua pulita la zona imbrattata e rimuovere la miscela olio-schiuma con un aspiratore per liquidi.

Se la zona è molto sporca di olio e la miscela olio-schiuma della precedente fase di pulizia assume ancora una colorazione marrone, è necessaria un'ulteriore mano di lavoro. Per la 2a mano utilizzare 200 ml/m<sup>2</sup> di Sikafloor®-60 Buster e per la 3a mano 150 ml/m<sup>2</sup>. Trascorso il tempo d'attesa, spazzolare nuovamente con acqua pulita e raccogliere la miscela olio-schiuma con un aspiratore per liquidi.

Infine, spazzolare nuovamente la superficie con acqua pulita fino tanto che si forma della schiuma e rimuovere l'acqua con un aspiratore per liquidi.

Applicare Sikafloor®-1590 subito, fintantoché la superficie è ancora umida opaca, seguendo le istruzioni riportate nella scheda dati del prodotto.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sikafloor-60Buster-it-CH-(07-2024)-1-1.pdf