

PRODUKTDATENBLATT

SYNTEKO® SEALMASTER

Parkettgrundierung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentige, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettgrundierung.

ANWENDUNG

Grundierung für Parkett und Holzfussböden mit mittlerer Anfeuerungswirkung, unter allen wasserbasierten SYNTEKO® Parkettversiegelungen.

VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Mittlere Anfeuerungswirkung
- Reduziert die seitenverleimende Wirkung
- Reduziert das Risiko von Fleckenbildung
- Überlackierbar nach 1 Stunde
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Kunststoffkanister:	5 l
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.	
Dichte	~ 1.04 kg/l	
Viskosität	~ 21 Sekunden	(ISO 2431)
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 35 %	(ISO 3251)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Pro Auftrag:	~ 100 - 120 g/m ² ~ 8 - 10 m ² /l
	Bei der Verwendung einer Syntetikrolle mit ca. 6 mm Floorhöhe.	
Untergrundtemperatur	Min. +15 °C, max. +25 °C	
Aushärtezeit	~ 60 - 90 Minuten*	(+23 °C, 50 % r.F.)
	* Bei wasserbasierten Produkten wird nur eine Rollenapplikation pro Tag empfohlen.	

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDTVORBEREITUNG

Nach erfolgtem Feinschliff Parkettoberfläche gründlich absaugen.

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

Bei Exoten- bzw. stark zur Fleckenbildung neigenden Hölzern SYNTEKO® FAST SEALER verwenden (bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten).

APPLIKATION

SYNTEKO® SEALMASTER gleichmässig satt mit kurzhaariger Rolle auftragen und zügig im Kreuzgang verteilen. Pfützenbildung vermeiden. Hierfür wird unsere Versiegelungsrolle, Floorhöhe 6 mm, empfohlen.

SYNTEKO® SEALMASTER kann frühestens nach 1 Stunde mit allen SYNTEKO® Parkettversiegelungen versiegelt werden (bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten).

SYNTEKO® SEALMASTER nicht als Endversiegelung verwenden!

Hinweis

Bodenheizung vor der Applikation abstellen und direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Warme Oberflächen beschleunigen die Trocknung was zu Flecken- bzw. Streifenbildung führen kann.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

REINIGUNG

Oberflächen welche mit SYNTEKO® Parkettversiegelungen behandelt wurden sind sehr einfach zu pflegen. In der Regel reicht das Aufsaugen von losem Staub. Wenn nötig die Fläche mit einer SYNTEKO® SUPER CLEAN Reinigungslösung abwischen. Hierzu ist ein auswegungener Lappen aus geeignetem Material für eine nebelfeuchte Anwendung zu verwenden.

Abrieb von Schuhen, Lippenstift, Tinte etc. sind sofort mit einer SYNTEKO® REMOVER Reinigungslösung zu entfernen.

Der Einsatz von Bürsten, Schabern oder anderen Reinigungsmitteln kann die Oberfläche schädigen.

Sika Schweiz AG

Für alle SYNTEKO® Pflegeprodukte bitte entsprechende Produktdatenblätter beachten.

Tel. +41 58 436 40 40

sika@sika.ch

www.sika.ch



Produktdatenblatt

SYNTEKO® SEALMASTER

Oktober 2018, Version 01.02

020812030110000015

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

SYNTEKOSEALMASTER-de-CHSYNTEKO-(10-2018)-1-2.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY