



SikaEmaco® T 1600

RISPARMIARE TEMPO. RIPARAZIONE IMMEDIATA DELL'ASFALTO.

- Malta ibrida carrabile bicomponente, a presa rapida, fibrorinforzata, per la riparazione dell'asfalto già a partire da +1 °C
- Riparazione di piccole imperfezioni su rivestimenti in asfalto di ogni tipo in ambienti interni ed esterni
- Applicazioni in condizioni di cantiere difficili, con tempi di fermo molto brevi
- Consistenza fluida per un'applicazione facile, ma comunque sufficientemente tixotropica per applicazioni su pendenze
- Adesione eccellente e durevole su asfalto e substrati minerali
- Spessori da 5 a 100 mm, fino a 200 mm con l'aggiunta di ghiaia pulita
- Non necessita di costipamento durante l'applicazione

SikaEmaco® T 1600

Malta ibrida carrabile bicomponente, a presa rapida, fibrorinforzata, per la riparazione dell'asfalto



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Malta ibrida bicomponente a presa e indurimento rapidi per riparazioni di asfalto in spessori da 5 a 100 mm, fino a 200 mm con l'aggiunta di ghiaia pulita.

Il componente A (polvere) contiene cementi selezionati, leganti idraulici acceleranti, sabbie opportunamente calibrate, microfibre e additivi speciali che assicurano uno sviluppo rapido delle resistenze, una migliore durabilità e un ritiro ridotto durante l'indurimento. In combinazione con il componente B (liquido polimerico) si ottiene una malta dalla consistenza colabile, facile da applicare e da stendere.

IMPIEGO

- Riparazione di piccole imperfezioni su rivestimenti in asfalto di ogni tipo in ambienti interni ed esterni
- Applicazioni in condizioni di cantiere difficili
- In aree in cui è necessario rispettare tempi di fermom molto brevi
- Per la riparazione di superfici trafficate in calcestruzzo utilizzare SikaEmaco® T 1100 TIX, SikaEmaco® T 1200 PG, SikaEmaco® T 1400 FR

VANTAGGI

- Rapido raggiungimento delle resistenze, riapertura al traffico in meno di 1 ora (+23 °C)
- Consistenza fluida per un'applicazione facile, ma comunque sufficientemente tixotropica per applicazioni su pendenze
- Idoneo anche per spessori maggiori (fino a 200 mm) con l'aggiunta di inerti
- Utilizzabile a temperature minime di +1 °C
- Resistenza elevata alla flessione grazie al rinforzo con fibre e alla modifica con polimeri
- Adesione eccellente e durevole su asfalto e substrati minerali
- Il ritiro estremamente ridotto garantisce la stabilità
- Tendenza minima alla fessurazione
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo
- Ottima resistenza allo scivolamento, anche in condizioni bagnate

IMBALLAGGIO

- Comp. A:** 20 kg sacco (polvere grigio scuro)
Comp. B: 3.85 kg tanica (milchig-weiße Flüssigkeit)

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

