

Bautenschutzbahn RS 6 mm

Gummischutzbahn

Produkt- beschreibung	Die Bautenschutzbahn RS 6 besteht aus Recycling-Gummigranulat und wird mit PUR gebunden.
Anwendung und Verlegesystem	Schutzlage für Flachdächer z.B. unter <ul style="list-style-type: none">■ Betonsockeln■ Ständern von Solaranlagen■ Betonplatten■ etc.
Leistungsmerkmale / Vorteile	<ul style="list-style-type: none">■ einfache Verlegung■ hohe Druckfestigkeit■ robust und langlebig■ verrottungsfest■ recycelbar
Zulassungen / Normen	<ul style="list-style-type: none">■ Reaction to fire according to EN 13501-1■ Quality Management System EN ISO 9001/14001
Beschaffenheit / Aussehen	Oberfläche: körnig Farbe: schwarz mit bunten Sprenkeln
Lieferform	Verpackungseinheit: siehe Preisliste Rollenlänge: 10.00 m (± 1.5%) Rollenbreite: 1.25 m (± 1.5%) Rollengewicht: 68.00 kg (± 0.6 mm)
Lagerbedingungen	Rollen müssen horizontal und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe gelagert werden. Bei korrekter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.



Technische Daten

Materialbasis	Gummigranulat mit PUR gebunden	
Länge:	10.00 (± 1.5 %) m	
Breite:	1.25 (± 1.5 %) m	
Effektive Dicke:	6.00 (± 0.6) mm	EN 9073-2
Flächenbezogene Masse:	5.40 (± 5 %) kg/m ²	EN 29073-1
Brandverhalten: Brandkennziffer:	E	Klassifizierung gemäß EN 13501-1 EN ISO 11925-2
Verformung unter Last	ca. 10 % bei 40 t / m ² ca. 20 % bei 90 t / m ²	EN 3386-2
Reissdehnung	ca. 40 %	DIN 53571
Wärmeausdehnungs- koeffizient	10 x 10 ⁻⁵ /°C	EN 13471
Temperatur- beständigkeit	-30 °C bis +80 °C	

System- information

Systemkomponenten	Kompatible Produkte: Sarnafil TG/TS Andere Abdichtungen auf Basis von TPO (Thermoplastische Polyolefine)
--------------------------	---

Einsatzbedingungen / Einschränkungen

Verträglichkeit	Nicht verträglich im Direktkontakt zu PVC-weich - Trennlage Sarnafelt T 300 g/m ² einbauen
Verarbeitung	Die Verleganweisungen der Sika Schweiz AG sind zu beachten. Die Bahnen werden lose verlegt mit einer Überlappung von 80-100 mm und müssen abgedeckt werden. Die Stösse können mit Kleber oder einem Klebeband verbunden werden.
Temperatur	Der Einsatz der Bautenschutzbahn RS 6 ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die Dauergebrauchstemperatur ist auf +50 °C beschränkt. Temperaturgrenzen für die Anwendung: Untergrund-Temperatur: -30 °C min. / +60 °C max. Umgebungstemperatur: -20 °C min. / +60 °C max.

**Bautenschutzbahn
RS 8 mm**



Verarbeitung

Verlegung / Werkzeuge	Siehe die jeweils gültige Verlegeanleitung, welche Sie bei uns anfordern können.
Bedingungen	Der Einbau darf nur von durch die Sika Schweiz AG geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.
Bemerkung	Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen. Tatsächlich gemessene Werte können aufgrund von uns nicht beeinflussbaren Gründen abweichen.
Lokale Beschränkung	Bitte beachten Sie, dass das Produkt infolge spezifischer lokaler Vorschriften von Land zu Land unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen kann. Das lokale Produktdatenblatt ist für die genaue Beschreibung der Anwendungsgebiete zu beachten.
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	Das Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung dar. Ein Sicherheitsdatenblatt für den Transport, die Inverkehrbringung und den Gebrauch ist daher nicht erforderlich. Das Produkt hat bei sachgemäßem Gebrauch keine umweltschädigenden Einflüsse.
Vorsichtsmassnahmen	Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. Nationale Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
Transportklassifizierung	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung.
Entsorgung	Das Material ist im Sinne des Stoffkreislaufes wieder verwertbar. Die Abfallentsorgung muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen. Es besteht die Möglichkeit am Rücknahmesystem teilzunehmen. Wenden Sie sich hierzu bitte an: Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen Telefon: 058 436 79 66 / Fax: 058 436 77 50

Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Roofing
Industriestrasse 26
6060 Sarnen

Telefon +41 58 436 79 66
Fax +41 58 436 78 17
Internet www.sarnafil.ch



Sarnafil®