

SOL ET PAROI

PRODUITS POUR LES REVÊTEMENTS DE SOLS ET PARQUETS

ADHÉSIFS POUR PARQUET

	SikaBond®-42 Parquet	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond®-54 Parquet
Temps de durcissement	24 h	24 h	24 h
Solvant	Exempt de solvant, EC 1	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}
Genre	Dispersion	Polyuréthane sur la base de la technologie i-Cure	Polyuréthane sur la base de la technologie i-Cure
Nombre de composants	1	1	1
Emballage	seau plastique de 13 kg	Recharges de 600 ml/1800 ml	seau métal de 13 kg
Couleurs	Beige	Brun parquet	Brun parquet
Utilisation	Collage de parquet pleine surface	Collage par bandes pour parquets (système AcouBond, plinthes, seuils de portes) 1800 ml Portions pour l'application de Dispenser	Collage de parquet pleine surface

	SikaBond® AT-65	SikaBond® AT-75	SikaBond® AT-80 N
Temps de durcissement	24-48 h	24-48 h	24-48 h
Solvant	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}
Genre	Technologie polyuréthane hybride	Technologie polyuréthane hybride	Technologie polyuréthane hybride
Nombre de composants	1	1	1
Emballage	seau plastique de 17 kg	seau plastique de 17 kg	seau plastique de 17 kg
Couleurs	Brun clair	Brun	Brun parquet
Utilisation	Collage de parquet pleine surface	Collage de parquet pleine surface	Collage de parquet pleine surface

	SikaBond® AT-82 N	SikaBond®-600 Parquet Rapid	SikaBond®-700 Parquet Premium
Temps de durcissement	24-48 h	24 h	24 h
Solvant	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}
Genre	Technologie polyuréthane hybride	Technologie polyuréthane hybride	Technologie polyuréthane hybride
Nombre de composants	1	1	1
Emballage	Recharges de 600 ml/1800 ml	seau plastique de 18 kg	seau plastique de 18 kg
Couleurs	Brun parquet	Beige	Brun parquet
Utilisation	Collage par bandes pour parquets (système AcouBond, plinthes, seuils de portes) 1800 ml Portions pour l'application de Dispenser	Collage de parquet pleine surface	Collage de parquet pleine surface

ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENTS DE SOL

	SikaBond®-125 DesignFloor	SikaBond®-140 Floor Uni	SikaBond®-180 PremiumFloor
Solvant	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}	Exempt de solvant, EC1 ^{Plus}
Genre	Dispersion acrylique, armée de fibres	Dispersion acrylique	Technologie polyuréthane hybride
Nombre de composants	1	1	1
Emballage	seau plastique de 12 kg	seau plastique de 12 kg	seau plastique de 16 kg
Couleurs	Beige clair	Beige	Blanc
Utilisation	Collage sur lit de colle humide de revêtements en PVC ou CV en lés ou en dalles	Collage sur lit de colle humide de revêtements en PVC ou CV, en linoléums ou en textile ainsi que ceux en caoutchouc synthétique jusqu'à 4 mm d'épaisseur	Collage sur lit de colle humide de revêtements en PVC ou CV, en linoléums ou en textile ainsi que ceux en caoutchouc synthétique jusqu'à 4 mm d'épaisseur