

PRODUKTDATENBLATT

Sikagard®-1250

Enzymatischer, wasserbasierter Reiniger für eine Vielzahl von Untergründen im Aussenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

Natürlicher, wasserbasierter Reiniger mit Enzymen der keine Biozide, Bleichmittel oder Wasserstoffperoxide enthält.

ANWENDUNG

Geeignet für die Reinigung von folgenden Bereichen:

- Fassadenelemente
- Balkone und Terrassen
- Fensterrahmen, Türrahmen und Fensterbänke
- Gartenmöbel
- Dekorative Steinornamente
- Zäune

Geeignet für viele Baumaterialien und Untergründe, z. B.:

- Beton
- Ziegelmauerwerk
- Holz

- Metall
- Kunststoff
- Gummi
- Lackierte Oberflächen

VORTEILE

- Auf Wasserbasis
- Sehr gute Reinigungsleistung auf einer Vielzahl von Baumaterialien
- Gute Untergrundpenetration und hohes Dispersionsvermögen
- Frei von Phosphaten, Bleichmitteln und Wasserstoffperoxid
- Keine Verfärbung und Fleckenbildung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Enthält keine bioziden Wirkstoffe gemäss der Verordnung 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
- Biologisch abbaubar gemäss der EU-Verordnung 648/2004

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Flüssigkeit auf Wasserbasis mit natürlichen Enzymen und amphoteren oberflächenaktiven Substanzen		
Lieferform	Kanister:	5 l	
	Karton:	4 Stück	
Farbton	Leicht gelblich, transparent		
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum		
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.		
Dichte	~ 1.0 kg/l	(+20 °C, 50 % r.F.)	(EN ISO 2811-1)
pH Wert	~ 6.5		

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Ergiebigkeit	10 - 20 m ² /l
Materialtemperatur	Min. +10 °C, max. +30 °C
Lufttemperatur	Min. +10 °C, max. +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Min. 40 %

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

Verfärbung von Natur- oder Blaustein durch Tenside
Sikagard®-1250 enthält Tenside die vom Stein adsorbiert werden können. Die Adsorption ist mit der Zeit und durch Reinigung mit Wasser reversibel, jedoch verfärbt sich der Stein unmittelbar nach der Anwendung. Die Verfärbung kann mehrere Wochen andauern.

Sikagard®-1250 nicht auf Natur- oder Blausteinuntergründen anwenden.

Sikagard®-1250 mit einem Sprühgerät gleichmässig auf die Oberfläche auftragen.

Sikagard®-1250 48 - 72 Stunden lang unter trockenen Bedingungen einwirken lassen.

Hinweis: Die Ergebnisse können bereits nach 24 Stunden sichtbar sein und sich in den nächsten 7 Tagen verbessern.

Hartnäckige Ablagerungen abbürsten und diesen Anwendungsschritt bei Bedarf wiederholen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sikagard®-1250
August 2025, Version 06.01
021890150000000088

Sikagard-1250-de-CH-(08-2025)-6-1.pdf