

# Sika® FastFix-131 R

## SULLA CORSIA DI SORPASSO

### IL FRATELLO RAPIDO / VERSIONE INVERNALE DI Sika® FastFix-121!

- Malta cementizia a presa rapida per lavori di posa, montaggio e riparazione nelle costruzioni sopra e sotto suolo (EN 1504-3)
- Classe R4
- Elencata quale malta di riprofilamento e posa presso l'Ufficio tecnico dei Grigioni
- Tempo di lavorabilità di circa 5 - 10 minuti
- Particolarmente idonea per la posa e il fissaggio di pozzetti e anelli di chiusini
- Per la formazione di guscie, canalette di attraversamento e banchine



# Sika® FastFix-131 R

## DATI DEL PRODOTTO

- Spessore degli strati: almeno 5 mm, al massimo 50 mm per fase di lavoro
- Diametro massimo dei granuli: 0,9 mm
- EN 1504-3
- Resistenza alla compressione R4 ( $\geq 45$  MPa)
- Adesività  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>
- Resistenza alla compressione dopo 6 ore:  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup> a 10 °C
- Resistenza alla trazione flettente dopo 6 ore:  $\geq 5$  N/mm<sup>2</sup> a 10 °C
- Modulo E  $\geq 20$  GPa
- Assorbimento capillare dell'acqua  $\leq 0,5$  kg/m<sup>2</sup> × h<sup>0,5</sup>
- Contenuto di ioni di cloruro  $\leq 0,05$  %
- Tempo di lavorabilità: ca. 5 - 10 min. (dipende dalla temperatura)
- Colore: grigio



## VANTAGGI

### Campo d'applicazione

- Adatto praticamente per tutti i lavori di posa, montaggio e riparazione su superfici orizzontali e verticali
- Per riparazione dello spessore di 5 - 50 mm (in una sola fase di lavoro)

### Vantaggi generali del prodotto

- Certificato secondo la norma EN 1504-3
- Rapido sviluppo delle resistenze anche con temperature basse
- Si miscela solo con acqua
- Elevata resistenza alla compressione e alla trazione flettente
- Stabilità eccellente
- Rapidamente sollecitabile
- Indurimento senza tensioni, minimizzazione della fessurazione
- Rinforzata con fibre
- Resistente al gelo e ai sali di disgelo

### Messa in opera

- Impiego e messa in opera semplici
- Senza ammannitura né ponte adesivo
- Può essere applicata semplicemente con cazzuola o spatola e quindi lisciata con una talocchia
- Può essere applicata anche con una spazzola (pennellessa)

