

SOL ET PAROI

PRODUITS POUR LE CARRELAGE

APERÇU DES MORTIERS-COLLE

	SikaCeram®-295 Star S2	SikaCeram®-290 StarLight	SikaCeram®-275 Marble & Stone	SikaCeram®-260 StarFlex / White	SikaCeram®-250 StarFix Rapid	SikaCeram®-250 StarFix / White	SikaCeram®-204 Medium / White	SikaCeram®-500 Ceralastic	Schönox® Q20 Hybrid	Schönox® Q30	Schönox® 2K PU Solid
Base	Ciment	Ciment	Ciment	Ciment	Ciment	Ciment	Ciment	Ciment	Hybrid	Ciment	Polyuréthane
DIN EN 12004	C2 TE S2	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 E S2	-	C2 FE S1	R2
EMICODE EC1 ^{PLUS} : très faibles émissions	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	EC1 ^{PLUS}	
Dust reduced Technologie (à émission de poussière réduite)											
Épaisseur maximale [mm]	10	15	30	25	10	5	10	5	10	20	5
Jointoyable après 3 heures									env. 4 h	env. 2 h	env. 4 h
Mortiers à couche mince, moyenne et fluide			(3)	(3)							
Étanchéité selon EN 14891							CM 01 (7)				
Matière première particulièrement durable				(9)		(9)	(9)				
CHAMP D'APPLICATION											
Intérieur et extérieur									seulement à l'intérieur		
Sol et paroi											
Convient sur les supports chauffés											
Zones humides permanentes p.ex. piscines											
Façade (4)											
Balcons / terrasses (4)											
En général, sans couche de fond (2)											
MATÉRIAU DE REVÊTEMENT											
Dalles de grand format											
Mosaïque de verre				(8)		(8)					
Grès fin											
Pierres naturelles sujettes à décoloration (1)											
Pierres naturelles et artificielles sensibles à la déformation (1)											
SUPPORTS											
Béton (âgé d'au moins 28 jours) (4)	(5)										
Béton (âgé d'au moins 3 mois)				01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3				01 PR 1:3	
Béton (âgé d'au moins 6 mois)				01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3			01 PR 1:3	
Enduit de ciment et de chaux-ciment				01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5			01 PR 1:5	
Enduit de plâtre et de chaux	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1			01 PR 1:1	01 PR 1:1
Plaques de plâtre et panneaux de fibres en plâtre	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1			01 PR 1:1	
Chape de ciment				01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5			01 PR 1:5	
Maçonnerie (pas de maçonnerie mixte)				01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5			01 PR 1:5	
Chape d'anhydrite	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1			01 PR 1:1	01 PR 1:1
Ancien carrelage intérieur (nettoyé, poncé)	02 PR (6)	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR			02 PR	02 PR (6)
Supports en bois à l'intérieur (nettoyé, poncé)	02 PR										
PVC	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR				02 PR	

■ oui / de préférence; ■ oui / approprié; ■ non / non approprié

Sikafloor®-01 Primer = 01 PR (alternative: Sikafloor®-03 Primer – veuillez consulter les fiches techniques actuelles des produits)

Sikafloor®-02 Primer = 02 PR

Sikafloor®-03 Primer: Pour des temps d'attente plus courts (surtout pour les supports liés au sulfate de calcium), utiliser le Sikafloor®-03 Primer non dilué.

(1) Pour les pierres naturelles, faire impérativement un essai de collage et de jointoiment.

(2) Veuillez consulter les fiches techniques des produits actuellement en vigueur

(3) Peut également être utilisé comme mortier à couches épaisses

(4) Demander conseil

(5) Très approprié au sol

(6) Demander conseil pour l'extérieur

(7) Avec tissu de renforcement CM 02 P

(8) En règle générale, choisir la variante blanche

(9) Variante grise uniquement