

PAVIMENTI E PARETI

RIVESTIMENTI DECORATIVI / PAVIMENTI E PARETI

	Sikagard-750 Deco EpoCem	Sikafloor-169
Base	ECC privo di solventi	EP
Impiego	Pavimento strutturato e rivestimenti di pareti	Ammanitura, mano di fondo e ponte adesivo
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 20 min.	Ca. 30 min.
Temp. di messa in opera	+10 °C a +30 °C	+15 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Min. 20% u.r. Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.
Spessore dello strato	Ca. 3 mm	A seconda del sistema
Messa in opera	A mano	A mano
Rendimento per m ²	●●	●●●

RIVESTIMENTI DI PARETI

	Sika DecoWall R		Sika DecoWall Flex		Sika DecoWall EpoCem	
Base	Acrilato		PUR privo di solventi		ECC	
Impiego	Rivestimenti liscio per pareti in ambito domestico		Rivestimento murale liscio che fa ponte sulle fessure nelle aree pubbliche		Rivestimento eclettico per pareti in ambito domestico e pubblico	
Zone umide	Asciutto, esiguo		Tutti		Tutti	
Ammanitura	Sikagard-751	Pagina 98	Sikagard-701	Pagina 86	Sikafloor-701	Pagina 86
Tessuto	Rete du armatura giallo	Pagina 101	Glasgewebe Typ 270 o Sika Betonol Gewebe	Pagina 101 Pagina 102	Vetro tessuto tipo 270 o Sika Betonol Tessuto	Pagina 101 Pagina 102
Strato spatolato	Sikagard-752	Pagina 98	Sikafloor-3240 e Silice	Pagina 99	Sikagard-750 Deco EpoCem	Pagina 98
Pigmenti	-		-		SikaDecor Color	Pagina 82-83
Sigillatura	Sikafloor-302 W+ o Sikafloor-304 W	Pagina 90 Pagina 90	Sikafloor-302 W+	Pagina 99	Sikafloor-302 W+	Pagina 90
Rendimento per m ²	●●●		●		●●	

	Sika DecoWall Solid		Sika EmotionFloor		Sikagard Wallcoat Hygienic	
Base	EP		Microcemento		Dispersione acquosa di copolimeri di stirene-acrilato	
Impiego	Rivestimenti liscio per pareti in ambito domestico		Spatolatura decorativa in ambito domestico		Ambiti igienici sensibili	
Zone umide	Tutti		Asciutto		Asciutto	
Ammanitura	Sikafloor-150	Pagina 85	SikaTop-10 o SikaTop-50	Pagina 86 Pagina 86	Sikagard-403 W	Pagina 97
Tessuto	Vetro tessuto tipo 270 o Sika Betonol Tessuto	Pagina 101 Pagina 102	-		Sika Reemat Premium Sika Reemat Lite	Pagina 102 Pagina 102
Strato spatolato	Sikafloor-264 N e Tixotropizzante T	Pagina 88 Pagina 101	SikaDecor-803 Nature e SikaDecor-801 Nature	Pagina 81 Pagina 81	-	
Pigmenti	-		SikaDecor Color		Pagina 82-83	
Sigillatura	Sikafloor-302 W+	Pagina 90	Sikafloor-304 W	Pagina 90	Sikagard-405 W / 406 W	Pagina 97
Rendimento per m ²	●		●●●		●●●	

Spiegazioni:

● medio ●● buono ●●● ottimo