

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# SikaRoof® Tape 60 Weld

Bande de raccordement pour lés de sous-toiture SikaRoof® MTP et accessoires

### DESCRIPTION DU PRODUIT

SikaRoof® Tape 60 Weld est un ruban adhésif avec une couche autocollante et une face supérieure recouverte de TPU.

### EMPLOI

Bande de raccordement pour lés de sous-toiture SikaRoof® MTP et accessoires sur différents supports tels que:

- Métal
- Bois
- Béton

### AVANTAGES

- Application rapide et facile
- Collage fort et durable
- Résistant aux rayons UV
- SikaRoof® Membrane MTP-380 / MTP-380 PLUS soudable à l'air chaud
- Donne un raccord étanche à l'eau et à l'air
- Fermeture de gouttière possible pour des sollicitations exceptionnelles

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Unité d'emballage:	10 rouleaux en carton
Conservation	5 ans après la production	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à 23 °C à doivent être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie.	
Longueur	25,00 m	
Largeur	60 mm	

### INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système	Produits de système soudables : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ SikaRoof® Membrane MTP-380 / MTP-380 PLUS</li><li>▪ SikaRoof® MTP-bandeau de détails</li><li>▪ SikaRoof® MTP-pièces moulées</li></ul>
-------------------------	---

### INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	+5 °C min. / +30 °C max.
Température du support	+5 °C min. / +30 °C max.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## AUTRES DOCUMENTS



[Vidéo d'application](#)

## AUTRES REMARQUES

La pose du SikaRoof® Tape 60 Weld ne peut être réalisée que par des entrepreneurs avec une formation Sika. L'utilisation est limitée aux lieux présentant une température moyenne mensuelle minimale de -30 °C. La température ambiante permanente est limitée à +80 °C pendant l'utilisation.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

### RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### NATURE DU SUPPORT

Important : effectuer un test d'adhérence entre le support et le ruban adhésif afin de vérifier son adhésion avant l'application proprement dite. La surface du support doit être sèche, propre et exempte de toute impureté susceptible de nuire à l'adhérence. Les tôles doivent toujours être dégraissées avant le collage.

### OUTILLAGE/APPLICATION

Remarque:

La température ambiante de +5 °C à +30 °C doit être respectée.

Collage SikaRoof® Tape 60 Weld sur le support:

1. couper la bande à la longueur souhaitée.
2. enlever la bande support (liner).
3. coller le ruban adhésif sur le support.
4. bien maroufler la bande avec un rouleau de pression.

Souder sur SikaRoof® Tape 60 Weld:

Remarque:

Le soudage s'effectue en 2 étapes avec un appareil de soudage manuel à une température de +240 °C.

1. positionner le produit MTP sur le ruban adhésif.
2. réaliser une pré-soudure (laisser 2 cm à l'avant).
3. réaliser la soudure finale.
4. effectuer un contrôle de la soudure.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypo-

thèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika Schweiz AG**

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

**Sika Suisse SA**

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



**Fiche technique du produit**  
SikaRoof® Tape 60 Weld  
Mars 2023, Version 01.01  
020945201000000008

SikaRoofTape60Weld-fr-CH-(03-2023)-1-1.pdf