

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® ADPrep

Fondo pulitore coadiuvante dell'adesione a base solvente per adesivi SikaFast®

PROPRIETÀ TIPICHE DEL PRODOTTO (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA)

Base chimica		Fondo pulitore coadiuvante dell'adesione a base solvente
Colore (CQP001-1)		Trasparente incolore
Temperatura d'impiego		Tra 5 °C e 40 °C
Metodo d'impiego	standard solo su poliammide	Wipe on, wipe off con panno carta non sfilacciante Applicazione a pennello (strato spesso)
Consumo	a seconda della porosità del supporto	Standard: 50 ml/m ² Poliammide: 100 - 200 ml/m ²
Tempo di appassimento	standard ≥ 15 °C standard < 15 °C su poliammide ≥ 15 °C su poliammide < 15 °C massimo	1 minuto 3 minuti 10 minuti 20 minuti 24 ore
Durata di conservazione		12 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Conservato nell'imballaggio sigillato, in luogo asciutto, a ≤ 25 °C**DESCRIZIONE**

Sika® ADPrep è un pulitore promotore di adesione incolore a base solvente.

Il prodotto è stato specificamente formulato per pretrattare le superfici prima di applicare un adesivo SikaFast®.

Vantaggi

- Utilizzo semplice
- Adatto ai supporti più diversi
- Breve tempo d'attesa

CAMPO D'IMPIEGO

Sika® ADPrep viene utilizzato per migliorare l'adesione su substrati come metalli e plastiche prima dell'incollaggio con adesivi SikaFast®.

Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di professionisti con la necessaria esperienza.

Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali, effettuare dei test preliminari con i materiali originali in condizioni reali.

MESSA IN OPERA

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polvere e contaminanti. L'adesione al supporto può essere migliorata aggiungendo altri processi di pretrattamento, come abrasione e pulizia. Possibili agenti detergenti sono Sika® Remover-208 o Sika® Cleaner P.

Messa in opera

Passare l'area da incollare con un panno carta pulito non sfilacciante inumidito (non bagnato) con Sika® ADPrep. Su poliammide applicare con un pennello.

Non immergere mai il panno carta o il pannello nel detergente per adesivi. Passare la superficie unicamente con una zona del panno pulita. Cambiare panno ad ogni passata e non inumidire due volte lo stesso panno.

Applicare Sika® ADPrep con parsimonia, poiché un eccesso di attivatore potrebbe compromettere l'adesione.

Se la superficie d'adesione non viene incollata entro il tempo di asciugatura massimo, l'attivazione va ripetuta (al massimo una volta).

La temperatura ottimale di messa in opera e del substrato è compresa tra 15 °C e 25 °C. Il consumo e il tipo di applicazione dipendono dalla natura dei substrati.

Richiudere ermeticamente il flacone subito dopo ogni utilizzo.

INDICAZIONI IMPORTANTI

Sika® ADPrep contiene solventi che possono opacizzare la finitura superficiale di vernici delicate o fresche. Si raccomanda di eseguire prove preliminari!

Non utilizzare Sika® ADPrep su superfici porose, poiché un'asciugatura incompleta può pregiudicare il corretto indurimento dell'adesivo/sigillante. Se necessario, ricoprire le superfici adiacenti.

Dopo il primo utilizzo, smaltire il prodotto entro ca. due mesi se usato regolarmente o dopo tre mesi in caso di uso sporadico.

Sika® ADPrep non va diluito o mescolato con altre sostanze.

ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni qui riportate sono fornite unicamente a titolo orientativo. Per una consulenza su applicazioni specifiche contattare il dipartimento tecnico di Sika Industry.

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda dei dati di sicurezza

CONFEZIONAMENTO

Flacone	250 ml
---------	--------

DATI DI BASE DEL PRODOTTO

Tutti i dati tecnici riportati nella presente scheda dati del prodotto si basano su prove di laboratorio. I dati di misurazione effettivi potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Per indicazioni riguardanti il trasporto, la manipolazione, l'impiego, lo stoccaggio e lo smaltimento dei nostri prodotti, si raccomanda di consultare la relativa scheda dati di sicurezza, la quale riporta tutte le indicazioni essenziali sotto il profilo fisico, tossicologico, ecologico e della sicurezza.

DISCLAIMER

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati del prodotto, istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali per una messa in opera in condizioni normali, fermo restando che i prodotti siano stati adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® ADPrep
Version 03.02 (04 - 2024), it_CH
014560030010001000

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch

