Construction

SikaLastomer®-2015

Bande d'étanchéité à base de butyle à forte adhérence

Description du produit	Bande autocollante double face à base de butyle pour les systèmes de membranes SikaMembran®.
Emploi	■ Pour le collage en atelier des membranes SikaMembran® ■ Comme aide de fixation pour les pans de membranes de grandes dimensions
Avantages	■ Aide de montage pour les grandes largeurs ■ Fixation immédiate ■ Aide de fixation pour un collage en surplomb ■ Prêt à l'emploi ■ Forte adhérence

Caractéristiques du produit

Genre

Couleurs	Gris	
Conditionnement	Rouleau de: Carton de:	20 m 10 rouleaux
Dimensions	Epaisseur du butyle: Largeur du butyle: Couche de séparation:	1.5 mm 20 mm Papier silicone, 120 g/m^2

Stockage

Conditions de stockage / conservation	En emballage d'origine non entamé, stocké à des températures entre +5 °C et +25 °C: 24 mois à partir de la date de production.

Caractéristiques techniques

Base chimique	Butyle sur toile
Support	Toile blanche
Température de service	-40 °C à +90 °C

Construction

Remarques pour la mise en oeuvre

Nature du support	Propre, sans graisse et sec, exempt de poussière et de particules friables.
Préparation du support / primaire	Un primaire n'est en général pas nécessaire. Sur les supports sableux, appliquer le primaire Sika® Primer-3 N.

Conditions d'application / limites

Température du matériau	+10 °C à +35 °C

Instructions pour la mise en oeuvre

Application	Dérouler SikaLastomer®-2015 à la longueur souhaitée, couper et fixer sur le support. Retirer le papier silicone et presser la membrane d'étanchéité.
Nettoyage des outils	Avec Sika® Remover-208 ou à l'aide des chiffons de nettoyage Sika® TopClean-T.

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Restrictions locales

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, veuillez consulter la fiche technique du produit locale.

Renseignements importants de sécurité

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous www.sika.ch.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Case postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Téléphone 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch